



## Câble HDMI vers DVI-D

HDMI mâle vers DVI-D 24+1 mâle, double liaison, noir, 1 m, noir

Part No.: [322782](#)

EAN-13: 0766623322782 | UPC: 766623322782

De meilleures connexions pour des performances vidéo numériques de qualité. Les câbles HDMI vers DVI MANHATTAN permettent d'obtenir les couleurs lumineuses et nettes, ainsi que des détails précis lorsque vous vous connectez aux télévisions haute définition, LCD, écrans plasma, récepteurs satellites numériques, lecteurs DVD, projecteurs numériques et autres dispositifs d'affichage équipés d'un connecteur DVI ou HDMI. Les câbles HDMI vers DVI MANHATTAN sont conçus et fabriqués à l'aide de matériaux de qualité pour assurer des transmissions fiables aux applications vidéo numériques. Le blindage par feuille et tresse intégral, les capuchons surmoulés avec serre-câble solides, gaine de protection en PVC, et les connecteurs plaqués or fournissent une conductivité maximale et des transmissions de signaux nettes, tout en réduisant la distorsion et les interférences électromagnétiques.

### Caractéristiques:

- Connecteurs plaqués or, HDMI 19 points mâle vers DVI-D 24+1 mâle
- Connexion entre HDMI et un écran et une source vidéo DVI-D
- Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres
- Prend en charge les formats vidéo standard (NTSC ou PAL), amélioré (480p) et haute définition (720p, 1080i et 1080p/60) existants
- Capuchon surmoulé en PVC
- Garantie à vie

### Spécifications:

Normes et certifications :

- Respecte ou dépasse les exigences des normes HDMI et DVI-D actuelles
- Compatible avec les dispositifs DVI-D double liaison
- UL
- ISO 9001

Contacts

- 1 contact HDMI 19 points mâle
- 1 DVI-D 24+1 broche mâle
- Capuchon surmoulé en PVC

- Blindé
- Connecteurs 28 AWG

#### Câble

- Blindé
- Longueur : 1 m
- Courant : 0,5 A CC
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 5 Mohms
- Résistance conductrice : 5 Ohm
- Gaine en plastique thermoformée

#### Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60°C
- Humidité (sans condensation) : 0 – 96 %

#### Contenu du pack

- Câble HDMI vers DVI-D

