



## Passiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter

Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, 1080p, schwarz — ideal for Mac-Computer

Part No.: [151528](#)

EAN-13: 0766623151528 | UPC: 766623151528

Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display  
Dieser Manhattan Mini-DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspieldgeräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang an Monitore, Fernseher oder Beamer mit HDMI-Eingang. Full HD/1080p-Auflösungen werden verlustfrei übertragen und das ganze ohne Treiberinstallation, Netzteil oder Konfiguration.

### Merkmale:

- Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display
- Unterstützt Deep Color, Anwendungen mit 10,8 Gbit/s Bandbreite und Auflösungen bis zu 1080p@60Hz
- Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal – ideal für den Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display
- Passiver Adapter benötigt DP++ (Dual Mode)-Grafikkarte, um das Signal zu erneuern und die beste Verbindung mit HD-Displays und -Beamern zu garantieren
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Vergossene PVC-Ummantelung mit Zugentlastung
- 3 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- HDMI 1.3

Allgemein

- Unterstützt 8-bit- und 10-bit-Deep Color

- 10,8 Gbit/s Bandbreite
- Maximale Single-Link-Auflösung: 1920 x 1200 (1080p)
- Zusätzliche Kanalunterstützung: 1 Mbit/s
- Unterstützt 1 Lane, direktional, 4 Leitungen
- Passiv

#### Anschlüsse

- 1 x 20-pol. Mini-DisplayPort-Stecker
- 1 x HDMI 19-pol. Buchse
- Vernickelt
- Vergossene PVC-Ummantelung
- Geschirmt

#### Kabel:

- AWG 30
- Schirmung: Mylar und Aluminium
- Spannungsfestigkeit: 300 V DC
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Leitungswiderstand: 10 Ohm
- Kunststoffmantel
- Länge: 12cm

#### Physische Daten

- Länge: 17 x 2,2 x 1,4 cm
- Gewicht: 14 g

#### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 40°C
- Lagertemperatur: -20 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 96%

#### Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher
- Grafikkarte mit DP++ (Dual-Mode)

#### Lieferumfang

- Passiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter

