



Adaptador Mini-DisplayPort a DVI-I, Pasivo

Adaptador Mini-DisplayPort Macho a DVI-I Doble enlace Hembra, Blanco

Part No.: [152907](#)

EAN-13: 0766623152907 | UPC: 766623152907

Conecte fácilmente una fuente mini-DisplayPort monomodo a un cable DVI-I.

El Adaptador Pasivo de Mini-DisplayPort a DVI-I de Manhattan establece una conexión rápida y práctica entre una fuente de medios equipada con mini-DisplayPort y un cable de pantalla DVI. Este adaptador pasivo requiere una tarjeta de vídeo/gráficos DP++ (modo dual) para regenerar la señal y asegurar la mejor conexión a una pantalla HD. Los contactos niquelados y el blindaje completo ayudan al Adaptador Pasivo de Mini-DisplayPort a DVI-I de Manhattan a proporcionar transmisiones de vídeo claras y estables en aplicaciones multimedia HD, domésticas y de oficina. Las duraderas chaquetas de PVC y las botas moldeadas con alivio de tensión ayudan a asegurar que las conexiones permanezcan ininterrumpidas y estables.

Features:

- Conecta una fuente mini-DisplayPort a un cable de pantalla DVI-I; compatible con DVI-D enlace simple
- Proporciona una única señal de alta calidad a una pantalla DVI — ideal para PCs y Macs equipados con puertos MiniDP++
- El adaptador pasivo requiere una tarjeta de vídeo/gráficos DP++ (modo dual) para regenerar la señal y garantizar la mejor conexión a un monitor HD, proyector u otro tipo de medio de vídeo
- Ideal para videojuegos, señales digitales, bancos y otros mercados
- Soporta resoluciones de hasta 1080p@60Hz y DisplayPort 2.7 Gbps en cuatro canales
- Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- 3 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- FCC
- CE
- RoHS2
- UL 20276
- DisplayPort v1.1a

General

- Conversión pasiva Mini DP
- Rango máximo de un solo enlace: Resolución de 1080p@60Hz
- Conectores 32 AWG

Conectores:

- Un puerto Mini-Display de 20-pines macho
- Un DVI-I Doble enlace de 29-pines hembra
- Con baño de Nickel
- Terminales moldeadas en PVC
- Blindado

Diseño

- Tamaño: 4.5 x 1.5 x 19.5 cm (1.8 x 0.6 x 7.7 in.)
- Peso: 34 g (0.03 oz.)
- Chasis: Plástico
- longitud del cable: 18.5cm

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 65°C
- Humedad (sin condensación): 0 – 96 %

Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8/10 o Mac OS 9 o superior o Linux

Contenido del paquete

- Adaptador Pasivo Mini-DisplayPort a DVI-I



