

Hub USB 3.2 Gen 1 a 3 porte con lettore scheda

USB-A Maschio a tre USB-A Femmina e lettore di schede SD/MicroSD, velocità di trasferimento 5 Gbps, alimentazione tramite bus, Nero

Part No.: **164931**

EAN-13: 0766623164931 | UPC: 766623164931

Caratteristiche:

- Aggiunge tre porte USB-A SuperSpeed (USB 3.1 Gen) e un lettore di memorie ad un dispositivo USB-A
- Compatibile con Secure Digital (SD), Micro Secure Digital (MicroSD), MultiMediaCard (MMC) e Memory Stick; supporta rilevamento automatico della scheda
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Retrocompatibile con tutti i dispositivi USB 2.0 e 1.1
- Alimentato tramite bus - non richiede alimentatore esterno
- Include indicatore LED di alimentazione
- Installazione Plug-and-Play; hot swappable
- Installazione Plug and Play; compatibile con Windows e Mac
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- FCC
- CE
- RoHS

Informazioni generali

- Velocità di trasferimento: 12/480 Mbps / 5 Gbps
- Supporta Memory Card - SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD/ ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / MMC 4.1/ MMC 4.2 / Micro SD / micro SDHC / micro SDXC
- Indicatore di alimentazione del LED

Porte

- Tre porte USB-A SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1)
- Due slot per memory-card
- Potenza fino a 900 mA o alimentazione disponibile dalla porta host

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 9.7 x 4.3 x 1.4 cm
- Peso: 45 g
- Cavo USB-A SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) integrato: 13.5 cm
- Alloggiamento: plastica

Requisiti di sistema

- Sistema Mac o PC compatibile USB
- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 o Mac OS 9 o superiori

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione

- Hub USB 3.2 Gen 1 a 3 porte con lettore scheda
- Guida d'installazione rapida



