



## Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad

HEC, HDR Dinámico, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, 8K@60Hz, HDMI Macho a Macho, Blindado, 1 m, Color Negro

Part No.: [354097](#)

EAN-13: 0766623354097 | UPC: 766623354097

Disfruta de la mejor experiencia audiovisual.

El estándar HDMI de Ultra Alta Velocidad ofrece calidad de última generación para medios digitales, ofreciendo señales de audio y video de la más alta calidad a través de un solo cable. Diseñado cuidadosamente para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado de alta definición, el cable HDMI de Ultra Alta Velocidad de Manhattan ofrece la resolución más alta en el mercado hoy (8K @ 60Hz y 4K @ 120Hz), manejando fácilmente los requisitos de datos pesados del estándar con un ancho de banda de 48 Gigabits por segundo. Su avanzada tecnología High Dynamic Range (HDR) proporciona brillo, contraste, color, características de rendimiento mejoradas y mayor precisión.

### Features:

- Su diseño evita al enredo y permite un control y manejo más fácil; resistente a cortes y rasguños
- Soporta 4K HDR (Dolby Vision y HDR 10) Pantallas de 8k@60Hz y 4K@120 Hz
- Soporta Canal Ethernet HDMI (HEC), Canal de retorno de audio mejorado (eARC), frecuencia de actualización mejorada y modo de latencia baja automática (ALLM)
- Funciones mejoradas de frecuencia de actualización Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS) y Quick Frame Transport (QFT)
- eARC admite los formatos de audio más avanzados y la más alta calidad de audio (compatibilidad total solo con los próximos productos HDMI 2.1)
- Soporta Ethernet de alta velocidad, redes bidireccionales de hasta 100 Mbps
- Proporciona ancho de banda de hasta 48 Gbps
- Cumple con las especificaciones de HDMI de Ultra Alta Velocidad
- Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia tales como EMI
- Compatible con cualquier dispositivo HDMI
- Garantía de por vida

### Especificaciones:

#### Estándares y certificaciones

- ISO 9001
- CE
- RoHS

#### General

- Ancho de banda: 48 Gbps
- Soporta HEC
- HDR Dinámico
- Canal de retorno de audio mejorado (eARC)
- Frecuencia mejorada de actualización (Variable Refresh Rate: VRR),
- Cambio rápido de medios (Quick Media Switching: QMS)
- Quick Frame Transport (QFT)
- Modo de latencia baja automática (ALLM)
- Cumple o excede con los estándares actuales de HDMI
- Longitud: 1 m (3 ft.)

#### Conectores:

- 2 HDMI de 19 pines, macho
- Contactos con baño de oro
- Terminales moldeadas en PVC
- Alivio de tensión integrado

#### Cable:

- Calibre 30 AWG
- Doble blindaje
- Corriente promedio: 0.5 A DC
- Voltaje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
- Resistencia de conductividad: 5 Ohms
- Forro de plástico térmico

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -10 — 60°C
- Humedad (sin condensación): 0 - 96%

#### Contenido del paquete

- Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad

