

Hub USB 3.2 Gen 1 a 4 porte con adattatore alimentazione

Quattro porte USB-A, cavo USB-A Maschio a Micro-B Maschio 1 m, Velocità trasferimento 5 Gbps, alimentato tramite bus / alimentatore AC 5 V / 2 A incluso, Nero

Part No.: **164955**

EAN-13: 0766623164955 | UPC: 766623164955

Caratteristiche:

- Aggiunge quattro porte USB-A SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) ad un dispositivo per un migliore accesso alle periferiche come tastiera, mouse, flash drive, smartphone, tablet e molto altro
- Supporta trasmissione SuperSpeed fino a 5 Gbps
- Include cavo USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) da 1 m USB-A a Micro-B che può essere sostituito da cavi di diversa lunghezza per soddisfare specifiche esigenze
- Include cavo da 1 m USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) USB-A a Micro-B
- Offre possibilità di alimentazione tramite bus o tramite alimentatore AC 5 V / 2 A incluso
- Include indicatore LED di alimentazione
- Installazione Plug-and-Play; hot swappable
- Compatibile con Windows e Mac
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- FCC
- CE
- RoHS
- RAEE

Informazioni generali

- Velocità di trasferimento dati: 5 Gbps
- Un USB Micro-B femmina
- Quattro USB-A femmina
- Uscita alimentazione fino a 2 A

Conessioni

- Una USB-A, 4-pin, maschio
- Quattro USB-A, 4-pin, femmina

Caratteristiche Fisiche:

- Sezione del cavo da 24 AWG
- Lunghezza del cavo: 1 m
- Tensione di resistenza: 300 VDC
- Resistenza all'isolamento: 10 MOhm
- Resistenza conduttiva: 5 Ohm
- Alloggiamento: plastica ABS
- Dimensioni: 90 x 45 x 15 mm
- Peso: 30 g
- Schermato

Temperatura d'esercizio: 0 - 30°C

- Temperatura d'esercizio: 0 – 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 60°C
- Umidità: 5 ~ 90% (senza condensa)

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux or Mac 9.x/10.x o superiore

Contenuto della confezione

- Hub USB 3.2 Gen 1 a 4 porte con adattatore alimentazione
- Alimentatore AC 5 V / 2 A
- Cavo SuperSpeed USB-A A Micro-B 1 m
- Guida d'installazione rapida



