

Embase CAT6a pour découpe standard

Compatible avec les outils à sertir 110 et Krone, FTP, sans outil, argent

Part No.: **771986**

EAN-13: 0766623771986 | UPC: 766623771986

Caractéristiques:

- Conception sans outil pour une mise en place facile sur des plaques murales standards ou des tableaux de connexion vides
- Protection supérieure et boîtier moulé pour minimiser la diaphonie de signaux
- Performances Cat6a conformes aux normes ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 et IEC 60603-7-51
- Taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbps, idéal pour les réseaux 10GBASE-T
- Parfaitement rétrocompatible avec toutes les catégories de câbles précédentes, y compris les catégories 6, 5e et 5
- Prend en charge les fils multibrin et les fils massifs 23 à 26 AWG
- UL certifié
- Certifié GHMT
- Garantie à vie

Spécifications:

Général

- Pour une utilisation avec fil multibrin et fil massif 23 à 26 AWG
- Type de connexion : IDC
- Certifications : CE, RoHS, UL, GHMT

Caractéristiques physiques

- Capuchon en zinc plaqué nickel
- Dimensions: 38.1 (L) x 16 (W) x 22.8 (H) mm
- Poids : 21 g

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 – 85% RH
- Température de stockage : -10 – 70 °C

Convertisseur TV/PC

- Embase CAT6a pour découpe standard
- Attache de câbles
- Instructions d'utilisation

