



4K@60Hz Mini-DisplayPort auf HDMI-Kabel

Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI-Stecker, 1 m, schwarz

Part No.: [153270](#)

EAN-13: 0766623153270 | UPC: 766623153270

Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display

Dieses Manhattan Mini-DisplayPort auf HDMI-Kabel ermöglicht den einfachen Anschluss von Quellen mit Mini-DisplayPort-Ausgang an Monitore, Fernseher oder Beamer mit HDMI-Eingang. Auflösungen bis zu 4K@60Hz werden unterstützt und das ganz ohne Treiberinstallation, Netzteil oder zusätzliche Adapter.

Merkmale:

- Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein Ultra-HD-Display mit HDMI-Port
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K@60Hz (3840 x 2160 bei 60 Hz)
- Unterstützt High-Definition-Audio für eine Reihe von Audioformaten inkl. SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K@60Hz (3840 x 2160 bei 60 Hz) und High-Definition-Audio für eine Reihe von Audioformaten inkl. SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD
- HDCP-konform für geschützte Inhalte
- Nur zum Konvertieren eines Mini-DisplayPort-Signals in ein HDMI-Signal, nicht bi-direktional nutzbar
- Plug & Play
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE
- RoHS
- HDCP

Allgemein:

- Auflösung: bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz (Ultra HD 4K@60Hz)
- Nur zum Konvertieren eines Mini-DisplayPort-Signals in ein HDMI-Signal, nicht umgekehrt

Anschlüsse:

- 1 x Mini-Displayport-Stecker
- 1 x 19-pol. HDMI-Stecker
- Vergoldete Kontakte

Physische Daten

- Länge: 1 m
- Gewicht: 48 g
- Vergossenes PVC- und ABS-Gehäuse

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 40 ° C
- Lagertemperatur: -20 - 60 ° C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 0 - 96%

Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher

Lieferumfang

- 4K@60Hz Mini-DisplayPort auf HDMI-Kabel



