

Zasilacz PoE++ Gigabit

Jeden Port 95W, Zgodny z IEEE 802.3bt oraz IEEE 802.3at/af, Plastikowa Obudowa

Part No.: 561495

EAN-13: 0766623561495 | UPC: 766623561495

Features:

- Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych
- Całkowita moc PoE 95W
- Zgodny z IEEE 802.3bt (Ultra-PoE), IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af
- Ochrona przed zwarciami, przeciążeniami i zbyt wysokim napięciem
- Współpraca ze wszystkimi urządzeniami PoE zgodnymi ze standardem IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af oraz 802.3at (Access Pointy, telefony VOIP, kamery IP)
- Obsługa połączenia na odległość do 100m
- Wewnętrzny zasilacz
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
- Możliwość montażu ściennego
- W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane Standardy

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
- IEEE 802.3bt (Power over Ethernet po 4 parach)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Parametry Techniczne

- Media transmisyjne:
 - 10Base-T Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- Porty:
 - 1x 10/100/1000 Mbps RJ45
 - 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 dane oraz zasilanie
- Zabezpieczenia:
 - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
 - Zabezpieczenie przed przeciążeniami
 - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem

- Obsadzenie Pinów PoE
 - Pin 1: DC (-)
 - Pin 2: DC (-)
 - Pin 3: DC (+)
 - Pin 4: DC (+)
 - Pin 5: DC (+)
 - Pin 6: DC (+)
 - Pin 7: DC (-)
 - Pin 8: DC (-)
- Certyfikaty: CE, RoHS, FCC Class A

Funkcje przełącznika DIP umożliwiające wybór standardu PoE podłączonego urządzenia PD:

- 802.3bt (dla w pełni zgodnych urządzeń PD, 4PPoE, PoE++)
- UPoE (dla urządzeń PD 802.3at obsługujących do 60 W w 4 parach, Cisco Universal Power over Ethernet)
- Starsza wersja 802.3bt (dla urządzeń PD nie w pełni zgodnych z 802.3bt)

Diody sygnalizacyjne:

- Zasilanie, Dane, PoE

Zasilanie

- Wejściowe: 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz

Parametry Fizyczne

- Plastikowa obudowa
- Wymiary: 160 x 94 x 40 mm
- Waga: 0,502 kg
- Temperatura pracy: 0° - 40°C
- Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, bez kondensacji
- Temperatura magazynowania: -40 - 70°C (-40 - 158°F)

Zawartość Opakowania

- Adapter Zasilania Ultra PoE Gigabit
- Kabel zasilający
- Zestaw uziemiający
- Instrukcja użytkownika



