

# Adaptateur multiport SuperSpeed USB-C

USB 3.2 Gen 1 Type-C mâle vers HDMI femelle, trois ports SuperSpeed USB-A, port USB-C Power Delivery (PD 3.0), port RJ45 Gigabit et lecteur de carte SD/MicroSD

Part No.: [152372](#)

EAN-13: 0766623152372 | UPC: 766623152372

## Caractéristiques:

- Hub USB-C durable, portable et puissant qui vous connecte au réseau, à votre écran, à plusieurs périphériques USB et à la mémoire externe
- Un port UHD 4K HDMI, trois ports USB 3.2 Gen 1 de type A, un port USB-C Power Delivery (PD) jusqu'à 100 W (20V/5A), un port Ethernet 10/100/1000 Mbps et un lecteur carte SD/MicroSD
- Prend en charge une résolution allant jusqu'à 4K à 30Hz en mode miroir ou étendu
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s sur les ports USB selon la spécification USB 3.2 Gen 1
- Vitesses Gigabit (10/100/1000 Mbps) sur port Ethernet
- Le transfert de données peut atteindre 800 Mbps et détection automatique de la carte via les ports du lecteur de carte SD et MicroSD
- Permet une Power Delivery jusqu'à 100 W (20V à 3A) pour tous les appareils connectés
- Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100 W; nécessite un chargeur PD externe - disponible de Manhattan
- Coque résistante en aluminium, qui en fait un compagnon de voyage ou de bureau idéal
- Compatible avec tous les périphériques USB-C DP Mode Alt
- Plug and play
- Flexibilité maximale avec un câble de 30 cm
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- USB 3.1 Gen 1
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

### Général

- Résolutions vidéo  
- 640 x 480

- 800 x 600
- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
- 1920 x 1200
- 3840 x 2160p à 30 Hz (4K@30Hz)
- Ports USB-A : 5 Gbit/s
- Port Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s
- Cartes flash prise en charge : SD / MicroSD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile; jusqu'à 128 GB
- Vitesse des données : jusqu'à 800 Mbps
- Calibre du câble : 34 AWG
- Alimenté par le bus USB
- Port de Charge USB-C PD : 100 W (20 V à 5 A)
- Blindage en mylar et aluminium
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 10 MOhm
- Résistance conductrice : 5 Ohm

#### Connexions

##### Entrée :

- (1) USB-C 24-broche, mâle

##### Sorties :

- (1) HDMI 19 broche, femelle
- (1) 10/100/1000 Mbits/s RJ45, femelle
- (3) USB-A 4-broche, femelle
- (1) emplacement pour carte mémoire SD
- (1) emplacement pour carte mémoire MicroSD
- (1) USB-C 24-broche, Power Delivery, femelle

#### Caractéristiques physiques

- Dimensions : 110 x 45 x 18 mm
- Longueur du câble : 30 cm
- Poids : 80 g
- Matériau de la coque : aluminium

#### Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 – 45 °C
- Température de stockage : -10 – 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

#### Configuration requise

- Appareils pris en charge DP Alt Mode
- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Linux
- Mac OS 10.7.1 ou supérieur

Contenu du pack

- Adaptateur multiport SuperSpeed USB-C
- Manuel utilisateur

