

USB 3.2 Gen 1 USB-C auf Dual-HDMI Multiport-Adapter

USB-C-Stecker auf zwei HDMI-Buchsen (bis zu 4K@30Hz), zwei USB-A-Ports, USB-C Power Delivery-Port und Gigabit RJ45-Port, Aluminium, schwarz

Part No.: [152747](#)

EAN-13: 0766623152747 | UPC: 766623152747

Merkmale:

- Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Displays und mehrere USB-Geräte
- Zwei HDMI-Ports unterstützen Auflösungen bis zu 4K/UHD*, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, USB-C Power Delivery-Port (PD) mit bis zu 60 W (20 V/3 A), Gigabit-Ethernet-Port
- Unterstützt Anzeigemodus Erweitert auf Mac OS 10.8 oder höher
- Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung* und die Anzeigemodi Gespiegelt und Erweitert
- Bis zu 5 Gbit/s Übertragungsrate auf den USB-Ports entsprechend USB 3.2 Gen 1-Spezifikation
- Gigabit-Geschwindigkeit (10/100/1000 Mbit/s) auf dem Ethernet-Port
- Unterstützt Power Delivery mit bis zu 60 W (20 V/3 A) für alle angeschlossenen Geräte
- Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät – erhältlich von Manhattan
- Lüftungsschlitze verhindern Überhitzung
- Robustes Aluminiumgehäuse ideal für den Schreibtisch und für unterwegs
- Plug & Play
- 3 Jahre Garantie
- *Wenn beide HDMI-Ports gleichzeitig verwendet werden, ermöglicht ein Port 4K@30Hz-Auflösung und der zweite 1080p@60Hz

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Allgemein

- Videoauflösungen:
 - 640 x 480
 - 800 x 600

- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
- 1920 x 1200
- 3840 x 2160p bei 30 Hz (4K@30Hz)
- USB-A-Ports: 5 Gbit/s
- Gigabit Ethernet-Port: 10/100/1000 Mbit/s
- Anschlusskabel AWG 32
- Stromversorgung über USB
- USB-C-PD-Ladebuchse: 60 W (20 V bei 3 A)
- Mylar- und Aluminiumschirmung
- Spannungsfestigkeit: 100 VDC
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Leitungswiderstand: 5 Ohm

Anschlüsse

Eingang:

- 1 x USB-C 24-pol. Stecker

Ausgänge:

- 2 x HDMI 19-pol. Buchse
- 1 x RJ45-Buchse 10/100/1000 Mbit/s
- 2 x USB-A 4-pol. Buchse
- 1 x 24-pol. USB-C Power Delivery-Buchse

Physische Daten

- Abmessungen: 14 x 55 x 15 mm
- Kabellänge: 30 cm
- Gewicht: 111 g
- Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 45°C
- Lagertemperatur: -10 – 70°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): < 85%

Systemvoraussetzungen:

- Windows 7/8.1/10
- Mac OS 10.8 oder höher

Lieferumfang

- USB 3.2 Gen 1 USB-C auf Dual-HDMI Multiport-Adapter
- Kurzanleitung

