



Adaptador multipuerto SuperSpeed USB para Doble Monitor

USB 3.2 Gen 1 Tipo-A macho a HDMI (hasta 2048x1152 @ 60Hz) Hembra, VGA (hasta 2048x1152 @ 60Hz) Hembra, dos puertos USB-A SuperSpeed, puerto Gigabit RJ45 y puerto de alimentación USB Micro-B; Aluminio, negro

Part No.: [152846](#)

EAN-13: 0766623152846 | UPC: 766623152846

Un adaptador multipuerto USB para monitor dual todo en uno para conexiones confiables a tus pantallas y dispositivos

El Adaptador multipuerto SuperSpeed para Doble Monitor de Manhattan convierte tu dispositivo USB en un hardware más completo y accesible. Te ayuda a hacer más con los dispositivos que ya tienes para aumentar la productividad en casi cualquier lugar donde te encuentres. Este adaptador multipuerto te ayuda a expandir tu espacio de trabajo o compartir lo que estás trabajando con un puerto HDMI 2048x1152@60Hz incluido que se conecta a tu pantalla HDMI existente (o monitor, proyector, etc.) y un puerto VGA 2048x1152@60Hz que se conecta a una pantalla VGA heredada. Ambas pantallas se pueden usar simultáneamente. Puedes agregar hasta dos periféricos, como un mouse, teclado, hub, dispositivo de memoria externa y más con sus dos puertos USB-A SuperSpeed. Y si necesitas una conexión por cable a una red, ofrece velocidades de gigabit en su puerto Ethernet integrado. Este adaptador es el compañero perfecto para MacBook[®] y otras computadoras, ya que expande tu acceso a los dispositivos que necesitas usar es fácil a través de un puerto USB.

Conexiones fáciles y superiores a Ethernet, tus pantallas HDMI y VGA y periféricos USB

El Adaptador multipuerto SuperSpeed para Doble Monitor de Manhattan es fácil y rápido de instalar. Este adaptador mejora la funcionalidad de tu dispositivo USB justo cuando lo conectas: no hay configuraciones especiales o pasos adicionales para que tus dispositivos funcionen con este adaptador. Su diseño te brinda una solución compacta y completa que elimina cables innecesarios, enredos y desorden para mantener tu espacio de trabajo limpio y ordenado.

Adaptador multipuerto hecho para ir a donde vaya

La resistente carcasa de aluminio hace de este adaptador multipuerto el compañero de viaje perfecto. Simplemente colócalo en tu mochila o bolsa de computadora con su dispositivo principal, y siempre tendrás una manera de conectarte a los dispositivos compatibles disponibles y la pantalla que usas para realizar el trabajo.

Features:

- Hub de monitor dual duradero, portátil y potente que te conecta a la red, tus pantallas y múltiples dispositivos USB a través de una conexión USB-A
- Un puerto HDMI (2048x1152 @ 60Hz), un puerto VGA (2048x1152 @ 60Hz), dos puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A, puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps y un puerto de alimentación USB Micro-B
- Admite el modo extendido de monitor dual en Mac OS 10.8 o superior
- Admite una resolución de hasta 2K @ 60Hz en modo espejo o extendido *
- Los puertos HDMI y VGA se pueden usar simultáneamente en modo espejo o extendido
- Velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps siguiendo puertos USB 3.2 Gen 1
- Velocidades Gigabit (10/100/1000 Mbps) en el puerto Ethernet
- Carcasa de aluminio duradera, lo que lo convierte en la perfecta solución de escritorio o de viaje
- Plug and Play
- Tres años de garantía
- * Cuando ambos puertos de pantalla se usan simultáneamente, el puerto HDMI ofrece una resolución de 2K@60Hz y el puerto VGA ofrece una resolución de 1080p@60Hz

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.1 Gen 1
- HDMI 1.3
- VGA
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

General

- Resolución de video:
 - 640 x 480
 - 800 x 600
 - 1024 x 768
 - 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
 - 1920 x 1200
 - 2048x1080 (2K@60Hz)
 - 2048 x 1152p a 60 Hz
- Puertos USB-A: 5 Gbps
- Puerto Gigabit Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- Calibre del cable 30 AWG
- Puerto de alimentación USB Micro-B
- Blindaje de mylar y aluminio
- Tensión soportada: 100 VDC
- Resistencia de aislamiento: 2 MOhm

- Resistencia de aislamiento: 5 Ohm

Conectores

Entradas:

- 1 USB-A, macho

Salidas:

- 1 HDMI, hembra
- 1 VGA, hembra
- 1 entrada RJ45 10/100/1000 Mbps, Hembra
- 2 USB-A, hembra
- 1 USB Micro-B, hembra

Diseño

- Dimensiones: 119.6 x 42.8 x 14.15 mm
- Longitud del cable: 20 cm
- Peso: 81.5 g
- Carcasa: Aluminio

Ambiente de operación

- Temperatura de Operación: 0 – 45°C (32 – 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 – 70°C (14 – 158°F)
- Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Requerimientos del Sistema:

- Windows 7/8.1/10
- Mac OS 10.8 o superior

Contenido del paquete

- Adaptador multipuerto SuperSpeed para Doble Monitor
- Guía de instrucciones rápidas



