



Adaptador multipuerto USB-C SuperSpeed a HDMI doble

USB 3.2 Gen 1 Tipo-C macho a dos HDMI (hasta 4K @ 30Hz) Hembras, dos puertos USB-A SuperSpeed, puerto de suministro de energía USB-C Power Delivery y puerto Gigabit RJ45; Aluminio, negro

Part No.: [152747](#)

EAN-13: 0766623152747 | UPC: 766623152747

Un adaptador multipuerto todo en uno USB-C a HDMI dual para conexiones confiables a sus dispositivos

El Adaptador multipuerto USB-C SuperSpeed a HDMI doble de Manhattan convierte tu dispositivo USB-C limitado en un hardware más completo y accesible. Es una solución integral de conectividad que te ayuda a hacer más con los dispositivos que ya tienes para aumentar la productividad en casi cualquier lugar donde te encuentre. Este adaptador multipuerto te ayuda a expandir tu espacio de trabajo o compartir lo que estás trabajando con los puertos HDMI dobles incluidos que se conectan a tus pantallas HDMI existentes (o monitor, proyector, etc., cuando se utilizan ambos puertos, una pantalla ofrece resolución 4K y la otra ofrece resolución 1080p @ 60Hz). Puedes agregar hasta dos periféricos, como un mouse, teclado, hub, dispositivo de memoria externo y más con sus dos puertos USB-A SuperSpeed. Sus ranuras SD y MicroSD incluidas lo conectan a tarjetas de memoria externas, y si necesitas una conexión por cable a una red, ofrece velocidades de gigabit en su puerto Ethernet incorporado. Este adaptador es el compañero perfecto para MacBook[®] y otras computadoras que ofrecen el conector USB-C ya que expande su acceso a los dispositivos que necesitas usar, es fácil a través de un puerto USB-C.

Conexiones superiores y fáciles a Ethernet, a tu pantalla HDMI y periféricos USB

El Adaptador multipuerto USB-C SuperSpeed a HDMI doble de Manhattan es fácil y rápido de instalar. Este adaptador mejora la funcionalidad de tu dispositivo tipo C justo cuando lo conectas: no hay configuraciones especiales o pasos adicionales para que tus dispositivos funcionen con este adaptador. Su diseño le brinda una solución compacta y completa que elimina cables innecesarios, enredos y desorden para mantener tu espacio de trabajo limpio y ordenado.

Suministro de energía USB-C

El puerto USB-C Power Delivery incluido puede proporcionar hasta 60 W (20 V / 3 A) de energía a los dispositivos que conectes a este Hub y al dispositivo al que se conecta el Hub. Simplemente conecta el adaptador y el cable de alimentación del dispositivo. La función de Power Delivery también proporciona una carga más rápida que los cargadores estándar, ya que determina las necesidades de energía de los dispositivos compatibles y la suministra a la velocidad más rápida y segura.

Adaptador multipuerto hecho para ir a donde vayas

La resistente carcasa de aluminio hace de este adaptador multipuerto el compañero de viaje perfecto. Simplemente colócalo en tu mochila o bolsa de computadora con su dispositivo principal, y siempre tendrás una manera de conectarte a los dispositivos compatibles disponibles y la pantalla que usas para realizar el trabajo.

Features:

- Hub USB-C duradero, portátil y potente que te conecta a la red, tus pantallas y múltiples dispositivos USB
- Dos puertos HDMI que admiten hasta resolución UHD 4K *, dos puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A, puerto USB-C Power Delivery (PD) de hasta 60 W (20 V / 3 A) y un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Admite el modo extendido en Mac OS 10.8 o superior
- Admite una resolución de hasta 4K @ 30Hz en modo espejo o escritorio extendido *
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en puertos USB siguiendo la especificación USB 3.2 Gen 1
- Velocidades Gigabit (10/100/1000 Mbps) en el puerto Ethernet
- Admite suministro de energía de hasta 60 W (20 V a 3 A) para todos los dispositivos conectados
- Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 60 W; requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
- Orificios de ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- Carcasa de aluminio duradera, lo que lo convierte en la perfecta solución de escritorio o de viaje
- Plug and Play
- Tres años de garantía
- * Cuando ambos puertos HDMI se usan simultáneamente, un puerto ofrece resolución 4K @ 30Hz y el otro ofrece resolución 1080p @ 60Hz

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.1 Gen 1
- HDMI 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

General

- Resolución de video:
 - 640 x 480
 - 800 x 600
 - 1024 x 768
 - 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
 - 1920 x 1200
 - 3840 x 2160p at 30 Hz (4K@30Hz)
- Puertos USB-A: 5 Gbps
- Puerto Gigabit Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- Calibre del cable de 32 AWG
- Alimentado por bus
- USB-C PD Puerto de alimentación: 60 W (20 V a 3 A)
- Blindaje de mylar y aluminio
- Tensión soportada: 100 VDC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia conductiva: 1 Ohm

Conectores

Entradas:

- Un USB-C de 24 pines, Macho

Salidas:

- 2 puertos HDMI de 19 pines, hembra
- 1 entrada RJ45 10/100/1000 Mbps, Hembra
- 2 USB-A de 4 pines, Hembra
- 1 entrada USB-C 24 pines, Power Delivery, Hembra

Diseño

- Dimensiones: 13.5 x 54.5 x 15.25 mm
- Longitud del cable: 30 cm
- Peso: 111.5 g
- Carcasa: Aluminio

Ambiente de operación

- Temperatura de Operación: 0 – 45°C (32 – 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 – 70°C (14 – 158°F)
- Humedad (sin condensación): < 85%

Requerimientos del Sistema:

- Windows 7/8.1/10

- Mac OS 10.8 o superior

Contenido del paquete

- Adaptador multipuerto USB-C SuperSpeed a HDMI doble
- Guía de instrucciones rápidas

