

Extension murale vidéo H.264 HDMI sur IP - Transmetteur

Distribue un signal HDMI 1080p compressé en H.264 jusqu'à 500 m sur réseau ; mur vidéo, diffusion en mono et multidiffusion; montable, noir

Part No.: 208338

EAN-13: 0766623208338 | UPC: 766623208338

Caractéristiques:

- À utiliser avec le récepteur d'extension de mur vidéo HDMI sur IP H.264 d'Intellinet Network Solutions (voir modèle 208345)
- Répartit efficacement un signal 1080p compressé H.264 vers 246 récepteurs (voir modèle 208345) jusqu'à 500 m sur un réseau*
- Distribue efficacement un signal vidéo vers 246 récepteurs (voir modèle 208345) jusqu'à 500 m sur un réseau*
- Prend en charge jusqu'à 4 niveaux de cascade avec des commutateurs de réseau
- Prend en charge les schémas de routage AV mur à mur, point-à-point (point-to-point ou monodiffusion), un-à-plusieurs (one-to-many ou multidiffusion) et plusieurs-à-plusieurs (many-to-many ou multicast)
- Suit le protocole H.264 / MPEG-4 AVC pour la compression vidéo
- Supporte une résolution de 1080p@60Hz suivant les standards HDMI 1.3
- Interrupteur rotatif pour une installation manuelle facile
- Débit continu de 15 à 60 Mbit/s
- Supporte les formats audio LPCM à 48 kHz
- Protection contre les surtensions (OVP) jusqu'à 20 V DC
- Compatible HDCP
- Plug and play avec configuration réseau rapide
- Conforme aux normes VESA pour la fixation à l'arrière de l'écran
- Garantie de trois ans
- *Le routeur ou le commutateur doit prendre en charge le sondage IGMP ; reportez-vous à la documentation de votre périphérique réseau pour vous assurer qu'il est pris en charge et activé

Spécifications:

Normes et certifications

- HDMI 1.3
- HDCP 1.2
- H.264
- DVI 1.0
- CE

- FCC
- RoHS2

Général

- Source à afficher : 100 m
- Source à afficher via le réseau : 500 m max.
- Alimentation : 5 VDC / 2 A (câble: 1,4 m)
- Indicateur DEL
- Interrupteur rotatif
- Norme VESA 100x100

Résolutions vidéo prises en charge

- 1080p
- 1080i
- 720p
- 720i
- 576p
- 576i
- 480p
- 480i

Connexions

- (1) HDMI femelle
- (1) port RJ45 femelle
- (1) 5 VDC puissance femelle, OD 5,5 mm

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,15 - 0,8 V
- Signal d'entrée DDC : 5 V (TTL)
- Sortie vidéo : HDCP 1.2

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 87,2 x 88 x 27 mm
- Poids : 0,12 kg
- Matériau de la coque : aluminium

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 60°C
- Humidité (sans condensation) : 20 - 80 %

Contenu du pack

- Extension murale vidéo H.264 HDMI sur IP - Transmetteur
- Adaptateur électrique (une unité)
- Matériel de montage mural
- (1) câble HDMI haute débit de 2 m
- Instructions d'utilisation

