

Extender HDMI Over IP H.264 per Video Wall - Ricevitore

Distribuisce il segnale HDMI 1080p compresso H.264 fino a 500 m tramite rete; Video Wall, Unicast & Multicast Streaming;

Montabile, Black

Part No.: **208345**

EAN-13: 0766623208345 | UPC: 766623208345

Caratteristiche:

- Per l'utilizzo in coppia con il Trasmettitore per Extender HDMI Over IP H.264 Video Wall Intellinet Network Solution (modello #208338)
- Distribuisce in modo efficiente un segnale 1080p compresso H.264 ad un massimo di 246 ricevitori fino a 500 m tramite rete*
- Distribuisce in modo efficiente un segnale video ad un massimo di 246 ricevitori fino a 500 m tramite rete*
- Supporta fino a 10 trasmettitori (modello #208338)
- Supporta fino a 4 livelli di cascata con switch di rete
- Supporta schemi di routing AV quali video wall, punto-punto (unicast), punto-multipunto (unicast) e multipunto-multipunto (multicast)
- Segue i protocolli H.264/MPEG-4 AVC per la compressione video
- Supporta risoluzione 1080p@60Hz come da standard HDMI 1.3
- Interruttore rotante per una facile installazione manuale
- Velocità di streaming di 15 - 60 Mbps
- Supporta formati audio LPCM a 48 kHz
- Protezione da sovratensione (OVP) fino a DC 20 V
- Pienamente compatibile HDCP
- Plug and play con configurazione di rete veloce
- Conforme standard VESA per l'installazione sul retro dello schermo
- Garanzia un anno
- * Il router o lo switch devono supportare la funzione snooping IGMP; fare riferimento alla documentazione del dispositivo di rete per assicurarsi che sia supportata e abilitata tale funzione

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- HDMI 1.3
- HDCP 1.2
- H.264
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2

Informazioni generali

- Sorgente a schermo: 100 m
- Sorgente a schermo tramite rete: 500 m massimo
- Alimentazione: 5 VDC / 2A (cavo: 1.4 m)
- Indicatore LED
- Interruttore rotante

Risoluzioni supportate

- 1080p
- 1080i
- 720p
- 720i
- 576p
- 576i
- 480p
- 480i

Connessioni

- Una HDMI femmina
- Una connessione RJ45 femmina
- Una connessione di alimentazione 5 VDC, OD 5.5 mm

Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.15 - 0.8 V
- Ingresso segnale DDC: 5 V (TTL)
- Uscita video: HDCP 1.2

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 87.2 x 88 x 27 mm
- Peso: 0.12 kg
- Alloggiamento: alluminio

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione

- Extender HDMI Over IP H.264 per Video Wall - Ricevitore
- Alimentatore (una unità)
- Hardware per fissaggio a muro
- Istruzioni

