

Convertisseur USB-C en HDMI avec port Power Delivery

Résolution 4K à 60 Hz, Power Delivery jusqu'à 60 W (20V/3A), noir

Part No.: **153416**

EAN-13: 0766623153416 | UPC: 766623153416

Caractéristiques:

- Prend en charge les résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz conformément aux normes HDMI 2.0
- Prend en charge Power Delivery (PD) jusqu'à 60W (20V/3A)
- Compatible Thunderbolt 3
- Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (mode Alt DP)
- Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe
- Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres
- Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 3.1 Gen 1
- DP 1.2 Alternate Mode
- PD 3.0
- HDMI
- HDCP 2.2
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Connexions

- USB type-C, 24-broches, mâle
- HDMI, 19 broches, femelle
- Port USB-C Power Delivery

Résolutions vidéo

- 4K@60Hz
- 4K@30Hz
- 1080p
- 720p
- 1024x768
- 800x600
- 640x480

Caractéristiques physiques

- Calibre du câble : 32 AWG
- Blindage en mylar et aluminium
- Gaine en plastique thermoformée
- Dimensions: 60 x 40 x 16 mm
- Longueur du câble : 19,5 cm
- Poids : 31,76 g
- Blindé
- Boîtier : ABS (matière plastique)

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 – 50 °C
- Température de stockage : -40 – 85 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 – 96%

Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Mac 9.x/10.x ou supérieur
- Android

Contenu du pack

- Convertisseur USB-C en HDMI avec port Power Delivery
- Manuel utilisateur



