

Chargeur mural QC 3.0 - 18 W

USB-A Qualcomm® Quick Charge™ Port 3.0 jusqu'à 18 W,
Europlug, blanc

Part No.: [102285](#)

EAN-13: 0766623102285 | UPC: 766623102285

Caractéristiques:

- Technologie Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 3.0 pour une charge jusqu'à quatre fois plus rapide que les chargeurs standard*
- Port USB-A QC 3.0 délivrant jusqu'à 18 W
- Protection contre les surcharges, surintensités, surchauffes et courts-circuits
- Fonctionne avec des dispositifs de charge non-Quick Charge
- Un design compact, portable et stylisé, pour un transport plus facile
- Garantie de trois ans
- *Se référer à la documentation de l'appareil pour s'assurer qu'il est bien pris en charge.

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 2.0
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
- CE
- RoHS
- WEEE

Ports

- Un port USB-A avec QC 3.0

Caractéristiques d'entrée

- Tension nominale CA : 100 – 240 V
- Gamme de fréquences : 50 – 60 Hz (± 1 Hz)
- Courant : $\leq 0,6$ A à 100 VAC 60 HZ

Caractéristiques de sortie

- Tension nominale : 3,6 – 12 V
- Courant : 3 A maximum
- Puissance nominale : 18 watts maximum
- Dépassement de tension : $\leq 5\%$
- Paramétrage tension maximale
- USB-A QC 3.0 18 W :
- 3.6 – 6.5 V / 3 A
- 6.5 – 9 V / 2 A

- 9 - 12 V / 1.5 A

Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Survolage (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
- Surchauffe (OTP)

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 6,47 x 4,95 x 3,15 cm
- Poids : 62 g
- Boîtier : polycarbonate

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 - 30 °C
- Température de stockage : -20 - 65 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 - 90% (sans condensation)

Contenu du pack

- Chargeur mural QC 3.0 - 18 W
- Manuel utilisateur



