



Cargador de pared con QC 3.0 - 18 W

Puerto USB-A Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 de hasta 18 W, Europlug, blanco

Part No.: [102285](#)

EAN-13: 0766623102285 | UPC: 766623102285

El cargador de pared con QC™ 3.0: carga portátil y potente

Disfruta de la potencia de carga completa con el cargador de pared con QC 3.0 - 18 W (Europlug) de Manhattan. Su puerto USB-A utiliza la tecnología Qualcomm™ Quick Charge 3.0 para cargar cualquier dispositivo compatible con QC hasta un 75% más rápido que un cargador estándar. El diseño elegante, compacto y ultramoderno lo convierte en el compañero perfecto. También se protege a sí mismo y a tus dispositivos contra cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes y sobrecalentamiento.

Features:

- Tecnología Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 3.0 para cargar hasta cuatro veces más rápido que los cargadores estándar *
- Puerto USB-A QC 3.0 que suministran hasta 18 W
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuito
- Funciona con dispositivos que no son de carga rápida

- Compacto, portátil y con diseño estilizado para llevarlo a cualquier parte
- Tres años de garantía
- * Consulte la documentación del dispositivo para asegurarse de que sea compatible

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 2.0
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
- CE
- RoHS
- WEEE

Puertos

- Un puerto USB-A con QC 3.0 (Quick Charge - Carga Rápida)

Características de entrada

- Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V
- Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz (± 1 Hz)
- Corriente: ? 0.6 A a 100 VCA 60 HZ

Características de salida

- Tensión nominal: 3.6 - 12 V
- Corriente: máximo 3 A (corriente constante)
- Potencia nominal: 18 W máximo
- Exceso de voltaje: ?5%
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
 - USB-A QC 3.0 18 W:
 - 3.6 – 6.5 V / 3 A
 - 6.5 – 9 V / 2 A
 - 9 – 12 V / 1.5 A

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
- Sobretemperatura (OTP)

Diseño:

- Dimensiones: 6.47 x 4.95 x 3.15 cm
- Peso: 62 g
- Carcasa: policarbonato

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 30°C (32 – 86°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 65°C (-4 – 149°F)

- Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Contenido del paquete

- Cargador de pared con QC 3.0 - 18 W
- Guía de instrucciones rápidas

