

Cavo Cat7 S/FTP Bulk, Rigido, 23 AWG

LSZH, matassa 100 m, CPR Classe Dca, Grigio

Part No.: 704922

EAN-13: 0766623704922 | UPC: 766623704922

Caratteristiche:

- S/FTP
- Conforme CPR (Construction Products Regulation) classe Dca
- Standard testati; soddisfa o supera gli attuali standard Cat7
- Adatto per cablaggi strutturati per edifici in aree secondarie e terziarie
- Raccomandato per applicazioni 10/100/1000/10GBase-T, ATM, FDDI, Video, ISDN, Multimedia e PoE
- Pratica matassa da 100 m
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- IEC61156-5
- ISO/IEC 11801
- CPR-Dca
- RoHS, REACH

Specifiche tecniche

- Conduttore: rigido, rame nudo
- AWG 23
- Diametro conduttore: $1/0.56 \text{ mm} \pm 0.008 \text{ mm}$
- Isolamento: FMPE
- Spessore medio: 0,44 mm
- Diametro dell'isolamento: $1,35 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$
- Foglio di alluminio su ciascuna coppia
- Treccia: rame stagnato
- Guaina LSZH
- Cavo di strappo

Prestazioni

- Max. resistenza DC del conduttore 20° C: 95 Ohm/km
- Distorsione ritardo: $\leq 25 \text{ ns}/100 \text{ m}$
- Squilibrio capacitivo da coppia a terra: $\leq 160 \text{ pF}/100 \text{ m}$
- Min. resistenza di isolamento: 5000 MOhm/km
- Squilibrio di resistenza: $\leq 2\%$
- Min. raggio di curvatura: 8 mm OD

