

# Cavo Cat7a S/FTP Bulk, Rigido, 22 AWG LSZH, matassa 100 m, CPR Classe Dca, Grigio

Part No.: 704939

EAN-13: 0766623704939 | UPC: 766623704939

## Caratteristiche:

- S/FTP
- Conforme CPR (Construction Products Regulation) classe Dca
- Standard testati; soddisfa o supera gli attuali standard Cat7a
- Adatto per cablaggi strutturati per edifici in aree secondarie e terziarie
- Raccomandato per applicazioni 10/100/1000/10GBase-T, ATM, FDDI, Video, ISDN, Multimedia e PoE
- Pratica matassa da 100 m
- Tre anni di garanzia

## Specifiche:

### Standard e Certificazioni

- IEC61156-5
- ISO/IEC 11801
- CPR-Dca
- RoHS, REACH

### Specifiche tecniche

- Conduttore: rigido, rame nudo
- AWG 22
- Diametro conduttore:  $1/0.62 \text{ mm} \pm 0.008 \text{ mm}$
- Isolamento: FMPE
- Spessore medio: 0.44 mm
- Diametro isolamento:  $1.50 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$
- Foglio di alluminio su ciascuna coppia
- Treccia: rame stagnato
- Guaina LSZH
- Cavo di strappo

### Prestazioni

- Max. resistenza DC del conduttore 20°C: 95 Ohm/km
- Capacità reciproca: <56 (1 KHz)
- Disturbo ritardo:  $\leq 25 \text{ ns}/100 \text{ m}$
- Squilibrio capacitivo da coppia a terra:  $\leq 160 \text{ pF}/100 \text{ m}$
- Min. resistenza di isolamento: 5000 MOhm/km
- Squilibrio di resistenza:  $\leq 2\%$
- Min. raggio di curvatura: 8 mm OD

