

Cavo Cat6a S/FTP Bulk, Rigido, 23 AWG

LSZH, bobina 305 m, CPR classe Dca, Grigio

Part No.: 705035

EAN-13: 0766623705035 | UPC: 766623705035

Caratteristiche:

- S/FTP
- Conforme CPR (Construction Products Regulation) classe Dca
- Standard testati; soddisfa o supera gli attuali standard Cat6a
- Adatto per cablaggi strutturati per edifici in aree secondarie e terziarie
- Raccomandato per applicazioni 10/100/1000/10GBase-T, ATM, FDDI, Video, ISDN, Multimedia e PoE
- Cavo in bobina da 305 m
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- IEC61156-5
- ISO/IEC 11801
- CPR-Dca
- RoHS, REACH

Specifiche tecniche

- Conduttore: rigido, rame nudo
- AWG 23
- Diametro del conduttore: $1/0.56 \text{ mm} \pm 0.008 \text{ mm}$
- Isolamento: FMPE
- Spessore medio: 0.40 mm
- Diametro isolamento: $1.35 \text{ mm} \pm 0.05 \text{ mm}$
- Foglio di alluminio su ciascuna copia
- Treccia: rame stagnato
- Guaina: LSZH
- Rip cord

Prestazioni

- Max. resistenza DC del conduttore 20° C: 93,8 Ohm / km
- Distorsione ritardo: $\leq 45 \text{ ns}/100 \text{ m}$
- Squilibrio capacitivo da coppia a terra: $\leq 330 \text{ pF}/100 \text{ m}$
- Min. resistenza di isolamento: 5000 MOhm / km
- Squilibrio di resistenza: $\leq 4\%$
- Min. raggio di curvatura: 8 mm OD

