

Câble au mètre solide Cat6a, S/FTP, 23 AWG

LSZH, 305 m sur touret, certifié RPC-Dca, gris

Part No.: 705035

EAN-13: 0766623705035 | UPC: 766623705035

Caractéristiques:

- S/FTP
- Certifié RPC-Dca (Règlement des Produits de Construction)
- Conforme aux normes; satisfait ou dépasse les normes Cat6a en vigueur
- Adaptés au câblage de bâtiments dans le secondaire et le tertiaire
- Adapté pour les applications 10/100/1000/10GBase-T, ATM, FDDI, Vidéo, ISDN, multimédia et PoE
- 305 m de câble sur touret
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- IEC61156-5
- ISO/IEC 11801
- RPC-Dca
- RoHS, REACH

Caractéristiques techniques

- Conducteur : cuivre nu solide
- AWG 23
- Diamètre du conducteur : $1/0,56 \text{ mm} \pm 0,008 \text{ mm}$
- Isolation : FMPE
- Épaisseur moyenne : 0,40 mm
- Diamètre de l'isolant : $1,35 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$
- Feuille d'aluminium sur chaque paire
- Tresse : cuivre étamé
- Gaine LSZH
- Câble de déclenchement

Performance

- Max. Résistance CC du conducteur à 20°C : 93,8 Ohm/km
- Différence de temps de propagation : $\leq 45 \text{ ns/100 m}$
- Déséquilibre de capacité, réel-terre : $\leq 330 \text{ pF/100 m}$
- Min. Résistance d'isolement : 5000 MOhm/km
- Déséquilibre de résistance : $\leq 4 \%$
- Min. Rayon de courbure : 8 mm OD

