

# Concentrateur de charge d'alimentation Smart Video

**Dock multiport avec un port HDMI, un port d'alimentation USB-C jusqu'à 45 W, un port USB-C jusqu'à 5 V/1 A, deux ports USB 3.2 de type A première génération, noir**

Part No.: **130554**

EAN-13: 0766623130554 | UPC: 766623130554

## Caractéristiques:

- Station d'accueil multifonction reliant votre smartphone ou ordinateur portable à des périphériques et à un écran HDMI lors du chargement de vos appareils
- Bloc d'alimentation interne qui fournit une alimentation suffisante pour toutes les fonctions de station de travail et de charge - aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire
- Permet d'utiliser votre smartphone comme un PC de bureau\* tout en le rechargeant
- Prend en charge une résolution allant jusqu'à 1080p à 60Hz en mode miroir ou étendu
- Conception ultra-compacte, portable et légère pour faciliter les voyages
- Puissance totale de sortie prise en charge : 52,5W
- Un port d'alimentation USB-C délivrant jusqu'à 45 W pour charger un ordinateur portable, un Ultrabook™, une tablette ou un autre appareil alimenté par USB-C
- Un port USB-C PD fournissant jusqu'à 45 W
- Un port USB-C délivrant jusqu'à 5 W (5 V/1 A) pour charger une tablette, un smartphone, une console de jeu ou un autre appareil alimenté par USB-C
- Un port USB-C fournissant jusqu'à 5 W
- Deux ports USB 3.2 de type A première génération pour connecter les souris, les claviers, les clés USB et autres ou pour charger et synchroniser des appareils mobiles avec BC 1.2 jusqu'à 1 A
- Deux ports USB-A SuperSpeed permettant de connecter des périphériques ou de charger et synchroniser des appareils mobiles
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s sur les ports USB selon la spécification USB 3.2 Gen 1
- Protection contre les pics d'intensité, les surtensions et les surchauffes
- Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes pris en charge par USB-C DP-Alt-Mode, y compris Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ et bien plus encore
- Le câble d'alimentation C7 peut être échangé pour différentes versions régionales telles que C7 vers les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et plus
- \*La configuration de bureau nécessite des appareils équipés d'Android

- 9 et versions ultérieures qui possèdent une sortie vidéo sur USB-C
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- DP 1.2 sur USB-C
- Power Delivery 2.0
- USB 3.1 Gen 1
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS

### Général

- Résolution vidéo : 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080
- Vitesse de transfert des données USB-A : 5 Gbit/s
- Charge USB-A : BC 1.2 avec 1 A
- Charge du port 1 USB-C : jusqu'à 5 W (5 V/1 A)
- Charge du port 2 USB-C : jusqu'à 45 W

### Caractéristiques électriques

- Entrée Vca : 100 V - 240 V ; 50 - 60 Hz
- Paramétrage tension maximale
- USB-C PD 45 W :
  - 5 V / 3 A
  - 9 V / 3 A
  - 12 V / 3 A
  - 15 V / 3 A
  - 20 V / 2,25 A
- USB-C 5 W:
  - 5 V / 1 A
- USB-A:
  - 5 V / 1 A

### Caractéristiques d'entrée

- Tension nominale CA : 100 - 240 V
- Plage de fréquences : 50 à 60 Hz

### Caractéristiques de sortie

- Puissance nominale : 52 watts max.
- Dépassement de tension :  $\leq 5\%$

### Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Survolage (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)

- Surchauffe (OTP)

#### Caractéristiques physiques

- Boîtier : 80 x 63 x 30 mm
- Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 m
- Poids : 216 g

#### Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 – 30 °C
- Température de stockage : -20 – 70 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 – 95% RH

#### Configuration requise

- Windows 7/8.1/10 ou Mac

#### Contenu du pack

- Concentrateur de charge d'alimentation Smart Video
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Câble USB-C mâle vers USB-C mâle de 0,5 m
- Manuel utilisateur



