



Convertidor USB-C a VGA con puerto PD

Admite resoluciones de hasta 1080p, Power Delivery (PD) de hasta 60 W (20 V / 3 A), negro

Part No.: [153430](#)

EAN-13: 0766623153430 | UPC: 766623153430

**Un convertidor USB-C a VGA con puerto Power Delivery (PD):
VGA Full-HD desde el puerto USB-C de su dispositivo y
alimentación para todos los dispositivos**

El convertidor USB-C a VGA de Manhattan con puerto PD facilita mostrar el contenido de su dispositivo equipado con USB-C en una pantalla, monitor o proyector VGA existente. Este convertidor es fácil y rápido de instalar, no se requieren configuraciones ni ajustes. Es una solución compacta pero potente que ayuda a evitar cables adicionales, enredos y desorden para mantener los espacios de trabajo limpios y ordenados.

Suministro de energía USB-C

El puerto USB-C PD incluido proporciona hasta 60 W (20 V / 3 A) a todos los dispositivos en su configuración. Al conectar un dispositivo por medio de su cable y el adaptador de alimentación al puerto, se suministra energía al dispositivo y aumenta la señal Full-HD a su

pantalla para obtener una imagen de alta calidad. La función PD también proporciona una carga más rápida que los cargadores estándar, ya que descubre las necesidades de energía de los dispositivos compatibles y la suministra a la velocidad más rápida y segura.

Features:

- Soporta resoluciones de hasta 1080p
- Admite Power Delivery (PD) de hasta 60 W (20 V / 3 A)
- Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 60 W; requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
- Compatible con Thunderbolt 3
- Compatible con DisplayPort 1.2 Modo alternativo (Modo Alt DP)
- Plug and Play, no requiere fuente de alimentación externa
- Completamente blindado para reducir interferencias tales como "EMI"
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.1 Gen 1
- DP 1.2 Modo alternativo
- PD 3.0
- VGA
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Conectores

- USB tipo C, 24 pines, macho
- VGA, 15 pines (D-Sub de alta densidad), hembra
- Puerto USB-C con Power Delivery

Resoluciones de video

- 1080p
- 720p
- 1024 x 768
- 800 x 600
- 640 x 480

Diseño:

- Calibre del cable 32 AWG

- Blindaje de mylar y aluminio
- Cubierta de plástico térmico
- Dimensiones: 60 x 40 x 16 mm
- Longitud del cable: 19.5 cm
- Peso: 31.55 g
- Blindado
- Cubierta: plástico ABS

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 50°C
- Temperatura de almacenaje: -40 – 85°C
- Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Requerimientos del Sistema:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Mac 9.x / 10.x o superior
- Android

Contenido del paquete

- Convertidor USB-C a VGA con puerto PD
- Guía de instrucciones rápidas



