

Lettores di codici a barre 2D Wireless

Profondità di scansione 250 mm (9.84 in.), Range Wireless fino a 80 m (264 ft.), custodia robusta IP42

Part No.: [179768](#)

EAN-13: 0766623179768 | UPC: 766623179768

Caratteristiche:

- Rende l'inserimento dati più veloce, riduce la possibilità d'errore e migliora l'efficienza - ideale nella vendita al minuto e per i processi automatizzati
- Tecnologia wireless con portata della visuale dal dispositivo principale fino a 80 m (264 piedi)
- Keyboard wedge decoder che consente di visualizzare i dati acquisiti come se fossero stati immessi direttamente dalla tastiera
- Il profondo campo di scansione fornisce una veloce e accurata lettura fino a 250 mm di distanza
- Rileva le più diffuse simbologie 1D e 2D incluse UPC, EAN e molte altre
- Grado di protezione IP42 per proteggere contro spruzzi d'acqua e polvere
- Facile da installare e usare, non richiede software o speciale formazione
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- FCC
- CE
- RoHS
- USB

Informazioni generali

- Supporta barcode 1D e 2D
- Sorgente luminosa: luce LED bianca
- Luca scansione: CCD
- Range scansione: 250 mm
- Velocità di scansione: 60 fps
- Indicatore di lettura: suono e LED
- Conferma di lettura: segnale acustico e LED
- Illuminazione ambientale: 100,000 lux massimo (luce solare)
- Interfaccia (base): USB-A a RJ50, 10-pin
- Interruttore: grilletto

Wireless

- Profili HID a SPP
- Distanza: 80 m raggio a vista

Codici supportati:

- 1D: UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Codabar/NW7, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Code 93, China Post, Code 11, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
- 2D: Aztec, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, QR Code, Micro QR Code, GM Code, Han Xin Code

Informazioni fisiche

- Dimensioni: scanner, 173 x 76 x 74 mm; base, 131 x 102 x 90 mm
- Peso: scanner, 160 g; base, 172 g
- Lunghezza cavo (base fino alla presa): 1.5 m
- Temperatura d'esercizio: 0 - 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 70°C
- Umidità relativa: 20 – 95% (senza condensa)
- Alloggiamento: ABS; grado di protezione IP42 contro spruzzi d'acqua e polvere

Informazioni elettriche

- Batteria: ioni litio 3.7 V / 2600 mAh
- Voltaggio ingresso: 5 VDC @ 2 A / ingresso AC 110 - 240 V
- Letture per carica: 20.000 letture continue
- Tempo di ricarica: 5 ore
- Corrente assorbita: 445 mA

Contenuto della confezione

- Lettore di codici a barre 2D Wireless
- Ricevitore/base di ricarica
- Spine intercambiabili: EU, US, UK, AU
- Cavo da RJ50 a USB
- Alimentatore
- Guida alla programmazione
- Guida rapida



