



## Panel de Parcheo Blindado Cat6

24 puertos, FTP, 0,5 U, 90° Bloques de perforación de entrada superior, gris

Part No.: 720878

EAN-13: 0766623720878 | UPC: 766623720878

El Panel de Parcheo Blindado Cat6 de Intellinet Network Solutions le da al personal de TI la libertad de crear completamente la red adecuada para la organización. Ya sea que se trate de puntos de conexión de cableado para todos los equipos elegibles o de añadir más puertos a la red, el Panel de Parcheo Blindado Cat6 hace posible la evolución de su red. Sus puertos prenumerados ofrecen una fácil identificación del dispositivo, y una barra de administración de cables extraíble ayuda a mantener los cables en su lugar. Diseñado tanto para cables sin blindaje como para cables con blindaje, el Panel de Parcheo Blindado Cat6 de Intellinet Network Solutions se adhiere a los estándares actuales de la industria y cumple con los estándares de racks de 19".

### Features:

- Terminaciones sólidas y confiables para cables de cobre, con un mínimo de 3 micras de contactos chapados en oro
- 0,5 U Altura de montaje para instalaciones de alta densidad
- Los bloques de entrada superior simplifican la instalación
- Compatible con las herramientas de ponchado de Krone
- Soporta cable multifilar y sólido de 22 a 24 AWG
- Para uso con cable de Par Trenzado Blindado (FTP) Cat6
- Ideal para aplicaciones de red Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Cumple con los estándares de montaje en rack de 19"
- Garantía de por vida.

### Especificaciones:

#### Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

#### Certificaciones

- Aprobado por UL

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Cumple con RoHS
- CE

#### Diseño

- Dimensiones: 100 (L) x 482 (An) x 22.2 (H) [mm] / 3.94 (L) x 18.98 (An) x 0.87 (H) [pulgadas]
- Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm
- Distancia vertical entre los orificios de montaje superior e inferior: 11 mm (0,43 pulg.)
- Peso: 1.5 Kg
- Temperatura de operación: 0 - 70°C

#### Contenido del paquete

- Panel de Parcheo Blindado Cat6
- Cable de tierra
- Guía de instalación rápida



