

Armadietto di ricarica da scrivania 20 porte 360 W

20 porte USB-C PD, alloggiamenti per telefoni e tablet fino a 10,9", 360 W totali, fino a 18 W per porta, sportello diviso bloccabile, protezione da sovratensione, ventilazione integrata, alloggiamento in metallo, nero

Part No.: **715959**

EAN-13: 0766623715959 | UPC: 766623715959

Caratteristiche:

- Conserva in modo sicuro e ricarica rapidamente fino a 20 smartphone, tablet e altri dispositivi USB fino a 10,9"
- Porte di ricarica USB-C™ Power Delivery (PD 3.0) con potenza fino a 3A/18 W per porta e 360 W totali
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, picchi di tensione e fulmini
- Robusto, sicuro, alloggiamento in metallo verniciato a polvere; chiudibile con due chiavi incluse
- Maggiore sicurezza grazie al fusibile tra alimentazione di rete e alimentazione
- Spaziosi alloggiamenti (264 x 22 x 235 mm ciascuno) con sistema di gestione dei cavi integrato nei divisori
- Adatto per iPad® 10.9", iPad® Air 11" e iPad® Pro 11"
- Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria e efficienza di raffreddamento
- Doppia porta ripartita verticalmente ideale per spazi ristretti
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Piedini in gomma per uso desktop antiscivolo
- Non impilabile
- Cavi di alimentazione con spina C19 a UE e a UK, 2 m, inclusi
- Ideale per l'uso con cavi di ricarica USB-C Manhattan come #356213 o #354868
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- PD 3.0
- CE
- RoHS

Informazioni elettriche:

- Ingresso AC: 110 - 240 V; 16 A; 50-60 Hz

- Uscita USB-C[™]: 5 - 12 V; massimo 3 A; 18 W; 20 porte di uscita con 360 W totali
- Impostazioni tensione / corrente (massimo):
 - USB-C:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 2 A
 - 12 V / 1.5 A
- Realizzato per tablet e dispositivi palmari

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Interruttore di accensione / spegnimento
- Indicatori di stato LED
- Doppia porta ripartita verticalmente
- Alloggiamento: acciaio laminato a freddo da 1 - 1,5 mm
- Dimensioni della custodia: 370 x 610 x 345 mm
- Dimensione alloggiamento (20): 264 x 22 x 235 mm
- Lunghezza del cavo di alimentazione CA: 2 m
- Peso: 19 kg

Caratteristiche ambientali

- Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C
- Temperatura di immagazzinamento: da -15 a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione

- Armadietto di ricarica da scrivania 20 porte 360 W
- Cavo di alimentazione AC, 2 m
- Due chiavi per la porta
- Istruzioni

Nota: se non è possibile accendere l'armadio, rimuovere il coperchio dell'alloggiamento posteriore per controllare e ripristinare l'interruttore del fusibile

