

## Carrello di ricarica 32 porte - 576 W

**32 porte USB-C™ PD, ampi alloggiamenti per telefoni e tablet, 576 W totali, fino a 18 W per porta, blocco con codice pin, protezione da sovratensioni, ventilazione silenziosa, alloggiamento in metallo, nero**

Part No.: [716000](#)

EAN-13: 0766623716000 | UPC: 766623716000

### Caratteristiche:

- Protegge e ricarica rapidamente fino a 32 smartphone, tablet e altri dispositivi USB fino a 12"
- Porte di ricarica USB-C™ Power Delivery (PD 3.0) con potenza fino a 3A/18 W per porta e 576 W totali
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, picchi di tensione e fulmini
- Robusto, sicuro, alloggiamento in metallo verniciato a polvere; chiudibile con un codice pin
- Spaziosi alloggiamenti (330 x 22 x 235 mm ciascuno) con sistema di gestione dei cavi integrato nei divisori
- Una porta USB-A 2.1 A / 5 V aggiuntiva e due prese EU CEE 7/3 sul retro per la ricarica esterna
- Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria e efficienza di raffreddamento
- Robusta maniglia in acciaio inox e quattro ruote, due con freno
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Ingresso AC universale con connettore C20; Cavo di alimentazione da C19 a CEE 7/4 EU incluso, può essere sostituito con diverse versioni regionali
- Garanzia un anno

### Specifiche:

#### Standard e certificazioni

- PD 3.0
- CE
- RoHS

#### Informazioni elettriche:

- Ingresso AC: 110 - 240 V; 16 A; 50-60 Hz
- Uscita AC: 110 - 240 V; 16 A; 50-60 Hz, 2 porte di uscita (EU CEE 7/3)
- Uscita USB-C: 5 - 12 V; massimo 3 A; 18 W; 32 porte di uscita con 576 W totali
- Uscita USB-A: 5 V; 2,1 A; 1 porta di uscita
- Realizzato per tablet e dispositivi palmari

• Impostazioni tensione / corrente (massimo):

- USB-C™:
- 5 V / 3 A
- 9 V / 2 A
- 12 V / 1.5 A

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Interruttore di accensione / spegnimento
- Indicatori di stato LED
- Quattro ruote girevoli
- Blocco con codice PIN
- Alloggiamento: acciaio laminato a freddo da 1 - 1,5 mm
- Dimensioni esterne dell'armadio incluse ruote: 375 (P) x 560 (L) x 590 (A) mm
- Dimensioni dell'armadio: 375 (P) x 560 (L) x 575 (A) mm
- Dimensioni alloggiamento (32): 330 (P) x 22 (L) x 235 (A)mm
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 2 m
- Peso netto: 35 g
- Peso lordo: 38.79 g

Caratteristiche ambientali

- Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C
- Temperatura di immagazzinamento: da -15 a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione

- Carrello di ricarica 32 porte - 576 W
- Cavo di alimentazione AC, 2 m
- Istruzioni



