



Wireless Performance Maus II

USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausehrad, 800/1200/1600 dpi

Part No.: [179904](#)

EAN-13: 0766623179904 | UPC: 766623179904

Die optische Wireless Performance Maus II von Manhattan kombiniert ergonomisches Design mit hoher Präzision. Eine Taste auf der Oberseite wechselt die Mauseauflösung zwischen 800, 1200 und 1600 dpi für unterschiedliche Anwendungsbereiche, seien es Routinearbeiten, Computerspiele oder komplexe Grafikbearbeitung. Die kompakte Form mit vier Tasten bietet schnellen Zugriff auf häufig genutzte Eingaben. Eine rutschfreie Oberfläche sorgt für sichere und angenehme Handhabung. Der äußerst kleine, aber leistungsstarke USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz-Technologie hat eine Reichweite bis zu 10 m für kabellosen Betrieb und kann in einem Fach in der Maus untergebracht werden.

Merkmale:

- Kabellose Freiheit per USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz-Funkfrequenz und bis zu 10 m Reichweite
- Taste auf der Oberseite zum Wechsel der Auflösung zwischen 800, 1200 und 1600 dpi
- Automatischer Energiesparmodus schont den Akku
- Ergonomische Form und rutschfreie Oberfläche sorgen für optimale Handhabung
- Integriertes Fach zum Schutz des USB-Empfängers vor Beschädigung und Verlust
- Die fast reibungsfreie Unterseite gleitet weich über die Arbeitsfläche
- Plug & Play-Installation; Windows- und Mac-kompatibel
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE

- FCC
- RoHS

Allgemein

- Reichweite: 10 m via 2,4 GHz-Funkempfänger
- Optischer Sensor: 800 / 1200 / 1600 dpi-Auflösung
- Rechte, linke und mittlere Maustaste sowie Musrad und Taste zum Wechsel der Auflösung
- Automatischer Energiesparmodus
- Batteriedetails:
 - Typ: Alkaline
 - Größe: AA
 - Benötigte Anzahl zum Betreiben des Produkts: 1 (im Lieferumfang)
 - Spannung: 1,5 V
 - Kapazität: 2400 mAh
 - Anzahl Zellen: 1

Physische Details

- Abmessungen Maus: 56 x 95 x 40 mm
- Abmessungen USB-Mikroempfänger: 22 x 5 x 14 mm
- Gewicht: 73 g
- Material: ABS-Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -5 - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit Betrieb (nicht kondensierend): 10 - 85% RH
- Luftfeuchtigkeit Lagerung (nicht kondensierend)): 10 - 95% RH

Systemvoraussetzungen

- Kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8.1/10 und Mac OS

Montagematerial und Anleitung

- Wireless Performance Maus II
- AA-Batterie
- Kurzanleitung

