

# Chariot de chargement 32 ports - 576 W

32 ports USB-C PD, baies spacieuses pour téléphones et tablettes, 576 W au total, jusqu'à 18 W par port, verrouillage par code pin, protection contre les surtensions, ventilation silencieuse, boîtier métallique, noir

Part No.: [716000](#)

EAN-13: 0766623716000 | UPC: 766623716000

## Caractéristiques:

- Stocke et recharge rapidement et en toute sécurité jusqu'à 32 smartphones, tablettes et autres dispositifs USB
- USB-C Power Delivery (PD 3.0) chargeant les ports avec une puissance allant jusqu'à 3 A / 18 W par port et 576 W au total
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits, les pics de tension et les coups de foudre
- Boîtier métallique robuste, sécurisé, peint par poudrage ; verrouillable avec un code pin
- Baies spacieuses (330 x 22 x 235 mm chacune) avec gestion des câbles intégrée dans les séparateurs
- Un port USB-A 2,1 A / 5 V supplémentaire et deux prises CEE 7/3 à l'arrière pour la recharge externe
- Ventilateur silencieux et fentes d'aération pour un débit d'air et une efficacité de refroidissement maximum
- Solide, poignée en acier inoxydable et quatre roues, dont deux avec freins
- DEL pour une surveillance facile de l'état du système
- Entrée AC universelle avec connecteur C20 ; câble d'alimentation C19 vers CEE 7/4 EU inclus, peut être échangé pour différentes versions régionales
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- PD 3.0
- CE
- RoHS

### Caractéristiques électriques

- Entrée AC : 110 - 240 V ; 16 A ; 50 - 60 Hz
- Sortie AC : 110 - 240 V ; 16 A ; 50 - 60 Hz, 2 ports de sortie (UE CEE 7/3)
- Sortie USB-C : 5 - 12 V ; maximum 3 A ; 18 W ; 32 ports de sortie avec 576 W au total
- Sortie USB-A : 5 V ; 2.1 A ; 1 port sortie

- Paramétrage tension maximale :
  - USB-C :
  - 5 V / 3 A
  - 9 V / 2 A
  - 12 V / 1,5 A

#### Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) - limite de courant : 150% (max)

#### Caractéristiques physiques

- Commutateur marche/arrêt
- Indicateurs d'état LED
- Quatre roues pivotantes
- Verrouillage par code pin
- Boîtier : 1 - 1,5 mm d'acier laminé à froid
- Dimensions du boîtier : 375 x 560 x 575 mm
- Dimensions de baie (32) : 330 x 22 x 235 mm
- Longueur du câble d'alimentation AC : 2 m
- Poids net : 35 kg
- Poids brut : 38.79 kg

#### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Température de stockage : -15 - 45 °C
- Humidité (sans condensation) : 20 - 80 %

#### Contenu du Pack

- Chariot de chargement 32 ports - 576 W
- Câble d'alimentation AC, 2 m
- Instructions



