

Splitter Gigabit Ultra PoE++ con uscita USB-C™

Conforme a IEEE 802.3bt/at/af, porte di ingresso e uscita RJ45, porta di uscita USB-C™ fino a 45 W, alloggiamento in plastica

Part No.: **561693**

EAN-13: 0766623561693 | UPC: 766623561693

Caratteristiche:

- Ricarica un dispositivo alimentato tramite USB-C™ come un notebook, Macbook Pro® o tablet da una connessione PoE IEEE 802.3bt/at/af
- Fornisce Gigabit Ethernet a un dispositivo dotato di RJ45
- Budget di alimentazione PoE di 45 W con ingresso di alimentazione di 60 W tramite connessione IEEE 802.3bt
- Budget di alimentazione PoE di 23 W tramite connessione IEEE 802.3at e 12 W tramite connessione IEEE 802.3af
- Consente di risparmiare tempo e denaro, fornendo dati e corrente tramite cavi di rete esistenti
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Compatibile con iniettori PoE e switch PoE (PSE) conformi IEEE 802.3bt/at/af
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standards

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
- IEEE 802.3bt (Ultra PoE ++ / 4PPoE Power over Ethernet)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Informazioni generali

- Supporto multimediale:
 - 10Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 100Base-TX Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- Porte:
 - Una porta di ingresso PoE RJ45 10/100/1000 Mbps
 - Una porta di uscita RJ45 10/100/1000 Mbps
 - Una porta di uscita di alimentazione CC USB-C
- Certificazioni: FCC Classe B, CE, RoHS

Alimentazione

- Max. Potenza in uscita USB-C™ Power Delivery (PD) - 45 W:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 3 A
 - 12 V / 3 A
 - 15 V / 3 A
 - 20 V / 2,25 A
- Potenza in ingresso: conforme a IEEE 802.3bt/at/af PSE, 51 W max., 36 - 57 V CC

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
- Surriscaldamento (OTP)

Informazioni fisiche

- Alloggiamento in plastica
- Dimensioni: 80 x 54 x 24 mm (3,14 x 2,13 x 0,94 pollici)
- Peso: 170 g (0,37 libbre)
- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C (32 - 104 ° F)
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 ° C (-4 - 158 ° F)
- Umidità di funzionamento: 5 - 95% di umidità relativa, senza condensa

Contenuto della confezione

- Splitter Gigabit Ultra PoE con uscita USB-C™
- Istruzioni



