

Przemysłowy media konwerter sygnału RJ45 Fast Ethernet na światłowód jednomodowy SC, odległość do 20km

Konwertuje sygnał między skrętką 10/100Base-TX a jednomodowym światłowodem 100Base-FX ze złączem SC, odległość do 20 km, metalowa obudowa o stopniu ochrony IP40, montaż na szynie DIN

Part No.: 508322

EAN-13: 0766623508322 | UPC: 766623508322

Features:

- Jeden port RJ45 10/100 obsługujący maksymalną odległość 100 m
- Jeden port światłowodowy SC 100Base-FX jednomodowy obsługujący maksymalną odległość 20 km
- Odporna na trudne warunki przemysłowe metalowa obudowa o stopniu ochrony IP40
- Możliwość instalacji na szynie DIN
- Dwa redundantne wejścia DC (12 - 58 V) z blokiem zaciskowym I/O
- Wymagany zasilacz przemysłowy (brak w zestawie)
- Ochrona przeciwprzepięciowa portu do 6 kV
- Zgodność ze standardami mechanicznymi i środowiskowymi: udary (IEC 60068-2-27), swobodne spadanie (IEC 60068-2-32) i wibracje (IEC 60068-2-6)
- Długość fali: 1310 nm
- Obsługa trybu full-duplex, half-duplex oraz autonegocjacji prędkości sieci
- Szeroki zakres temperatury pracy: -40 - 75°C
- Obsługuje 8k adresów MAC z funkcją Auto-learning i Auto-aging
- Bufor pamięci 1 MB
- Obsługa ramek jumbo do 10 kB
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
- W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Specyfikacja:

- Media transmisyjne:

- skrętka/patchcord 10/100Base-TX kategorii 5e lub wyższej, RJ45, UTP/STP

Ope?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy?cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów, wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.

- światłowód/patchcord światłowodowy 1000Base-LX jednomodowy 8,3/125 μm , 8,7/125 μm , 8/125 μm lub 10/125 μm

- Zasięg połączenia:
- Kabel optyczny: do 20km
- Kabel RJ45: do 100m
- Długość fali: 1310 nm
- Minimalna moc nadawcza TX: -9 dBm
- Maksymalna siła nadawcza TX: -3 dBm
- Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS

Diody sygnalizacyjne LED:

- P - zasilanie (Power)
- O - port optyczny (Optical Fiber Port)
- N - karta sieciowa NMC
- A - alarm napięcia

Zasilanie:

- Napięcie wejściowe DC: 12 - 58 V

Warunki otoczenia:

- Metalowa obudowa
- Wymiary: 143 x 104 x 48 mm
- Waga: 600 g
- Temperatura pracy: -40 - 75°C
- Temperatura przechowywania: -40 - 85°C
- Wilgotność względna: 5 - 90% RH, bez kondensacji

Zawartość opakowania:

- Przemysłowy media konwerter RJ45 Fast Ethernet na światłowód jednomodowy SC
- Instrukcja użytkownika



