

Convertisseur de médias industriel Fast Ethernet

10/100Base-TX à 100Base-FX (SC) monomode, 20 km, boîtier métallique classé IP40, montage sur rail DIN

Part No.: **508322**

EAN-13: 0766623508322 | UPC: 766623508322

Caractéristiques:

- Un port 10/100 RJ45 supportant une distance maximale de 100 m
- Un port monomode 100Base-FX fibre SC supportant une distance maximale de 20 km
- Boîtier métallique IP40 à profil mince pour résister à des conditions industrielles extrêmes
- Option pour l'installation sur rail DIN
- Deux entrées CC redondantes (12 – 58 V) avec bloc terminal E/S
- Nécessite une alimentation industrielle (non incluse)
- Protection contre les surtensions aux ports jusqu'à 6 kV
- Classé antichoc (IEC 60068-2-27), chute libre (IEC 60068-2-32) et vibrations (IEC 60068-2-6)
- Longueur d'onde : 1 310 nm
- Compatible avec les modes full-duplex et half-duplex avec auto-négociation
- Écart de température pour le fonctionnement : -40 – 75 °C
- Prend en charge les entrées d'adresses MAC 8k avec « Auto-Learning » et « Auto-Aging »
- Mémoire tampon de 1 Mo.
- Prend en charge les trames surdimensionnées, jusqu'à 10 Ko.
- Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

Général

- Compatibilité média :
 - UTP/STP RJ-45 10/100Base-T CAT5e ou supérieure
 - 100Base-FX monomode 8,3/125 µm, 8.7/125 µm, 8/125 µm ou 10/125 µm
- Distances :
 - Câble fibre : 20 km
 - Câble RJ45 : 100 m

- Longueur d'onde : 1 310 nm.
- Puissance d'émission min. : -9 dBm
- Puissance d'émission max. : - 3 dBm
- Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS

DEL

- P pour Puissance
- O pour port fibre Optique
- N pour NMC
- A pour Alarme (Voltage)

Alimentation

- Tension d'entrée DC : 12 - 58 V

Caractéristiques environnementales

- Boîtier métallique
- Dimensions : 143 x 104 x 48 mm
- Poids : 600 g
- Température de fonctionnement : -40 - 75 °C
- Température de stockage : -40 - 85 °C
- Humidité : 5 - 90% HR, sans condensation

Contenu du Pack

- Convertisseur de médias industriel Fast Ethernet
- Instructions



