

Câble optique actif haute vitesse HDMI vers Micro-HDMI avec adaptateur HDMI

4K@60Hz UHD, HDMI mâle vers Micro HDMI mâle (Type D) et HDMI mâle détachable (Type A), 20 m, HEC, ARC, contacts plaqués or, noir

Part No.: **355513**

EAN-13: 0766623355513 | UPC: 766623355513

Caractéristiques:

- Étendez un signal HDMI sur de longues distances sans répéteur externe, perte de signal ou interférence
- Prend en charge le sous-échantillonnage de la chrominance 4K @ 60 Hz en ultra haute définition (UHD)
- Connecteur HDMI standard (type A) vers Micro HDMI (type D) pour une connexion plus étroite à travers les murs ; comprend un adaptateur vers HDMI type A pour la connexion traditionnelle source-écran
- Hybride fibre et fil de cuivre pour un câble plus fin ; idéal pour les installations murales et les espaces étroits
- Immunité aux EMI (interférences électromagnétiques) et RFI (interférences radio)
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Haute gamme dynamique (HDR) pour un contraste supérieur et des couleurs éclatantes
- Prend en charge le canal Ethernet HDMI (HEC)
- Prend en charge HDCP 2.2, CEC et ARC
- Compatible avec les formats audio Dolby, Dolby Atmos, DTS et PCM
- Prend en charge une bande passante allant jusqu'à 18 Gbit/s
- Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe
- Circuit amplificateur actif intégré
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- RoHS
- CE
- FCC

Général

- Fibre : OM3
- 4K (3840 × 2160) à une résolution de 60 Hz
- Bande passante : 18 Gbit/s
- Compatible HDCP 2.2

- Compatible CEC
- Compatible HDR
- Compatible ARC
- Longueur : 20 m
- Poids : 600 g

Chipsets

- Sortie : SL82817
- Entrée : SL82827
- VCSEL II-VI
- Tension d'alimentation : 5 V
- Courant de fonctionnement : 50 mA
- Consommation électrique : 250 mW

Connecteurs

- Un HDMI 19 broches mâle, type A
- Un Micro HDMI 19 broches mâle, type D (avec adaptateur HDMI 19 broches mâle détachable, type A)
- Entrée USB Micro-B : 5 Vcc
- Contacts plaqué or
- Connecteurs en zinc moulé sous pression

Câble

- Connecteurs 28 AWG
- OD : 4,5 mm, $\pm 0,2$ mm
- Rayon de courbure : 20 mm
- Force de traction/Traction de la fibre : 25 kg (250 N)

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 75 °C
- Température de stockage : -20 - 70 °C
- Humidité (sans condensation) : 10 - 85 %

Contenu du Pack

- Câble optique actif haute vitesse HDMI vers Micro-HDMI avec adaptateur HDMI
- Câble d'alimentation USB Micro-B mâle vers USB-A mâle, 0,7 m

