

Câble 8K à 60Hz DisplayPort 1.4

DisplayPort Mâle vers Mâle, 3 m, compatible 4K à 144Hz, HDR,
Contacts plaqués or, conception tressée avec loquets, noir

Part No.: [353625](#)

EAN-13: 0766623353625 | UPC: 766623353625

Caractéristiques:

- Connexions avec verrouillage DisplayPort mâle 20 broches vers DisplayPort mâle 20 broches
- DisplayPort 1.4 avec des fonctionnalités de pointe, à l'épreuve du temps, pour le jeu vidéo haut de gamme et les applications audiovisuelles
- Prend en charge résolutions 8K à 60Hz, 4K à 144Hz, 1440p à 144Hz (UWQHD), 1440p à 165Hz (WQHD) et 1080p à 240Hz
- HDR10 pour un contraste supérieur et des couleurs brillantes
- Prend en charge Dolby Vision™ et Dolby Atmos®
- Jusqu'à 32,4 Gbit/s de bande passante
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Triple blindage contre EMI et autres sources d'interférence
- Port 20 broches non câblé pour éviter les courts-circuits
- Modèle de câble tressé et résistant aux torsions
- Prise en charge du Multi-Stream Transport (MST) pour la mise en série d'écrans multiples
- Audio 32 canaux non compressé
- Entièrement compatible avec DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3)
- Compression de flux d'affichage 1.2 (DSC) pour une résolution de sortie maximale
- Compatible HDCP 2.2
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- RoHS
- HDCP 2.2

Connecteurs

- Deux DisplayPort mâles à 20 broches avec loquets
- 19 conducteurs
- Contacts plaqué or
- Capuchon surmoulé en PVC

Câble

- 28 AWG
- Triple blindage : feuille d'aluminium et tresse
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 5 MOhm
- Résistance de contact : 10 Ohms
- Tissu tressé
- Longueur : 3 m
- Poids : 243 g

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 60 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

Contenu du Pack

- Câble 8K à 60Hz DisplayPort 1.4



