

Cavo DisplayPort 1.4 8K@60Hz

DisplayPort Maschio a Maschio, 3 m, Supporta 4K@144Hz, HDR, Contatti dorati, guaina in PVC con gancio, Nero

Part No.: [355582](#)

EAN-13: 0766623355582 | UPC: 766623355582

Caratteristiche:

- Conessioni: DisplayPort 20-pin maschio a DisplayPort 20-pin maschio
- DisplayPort 1.4 con funzionalità all'avanguardia e a prova di futuro per giochi di fascia alta e applicazioni AV
- Supporta risoluzioni 8K a 60 Hz, 4K a 144 Hz, 1440p a 144 Hz (UWQHD), 1440p a 165 Hz (WQHD) e 1080p a 240 Hz
- HDR per contrasto superiore e colori brillanti
- Supporta Dolby Vision™ e Dolby Atmos®
- Larghezza di banda fino a 32,4 Gbps
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tripla schermatura per ridurre interferenze EMI e da altre fonti
- 20 Pin non cablato per evitare cortocircuiti
- Supporta Multi-Stream Transport (MST) per collegare in cascata più display
- Audio a 32 canali non compresso
- Pienamente compatibile con DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3)
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) per la massima risoluzione in uscita
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- DisplayPort v1.4
- CE
- RoHS
- HDCP 2.2

Conessioni:

- Due DisplayPort maschio a 20 pin con fermi
- 19 conduttori
- Contatti dorati
- Copriconnettore in ABS

Cavo:

- Conduttori AWG 30
- Tripla schermatura: treccia in alluminio
- Voltaggio: 300 V DC

- Resistenza dell'isolamento: 5 MOhms
- Resistenza a contatto: 10 Ohms
- Guaina PVC
- Lunghezza: 3 m
- Peso: 164 g

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort 1.4 8K a 60 Hz



