Cavo Twinax DAC Passivo QSFP+ 40G

Da QSFP + a QSFP +, 1 m (3 piedi), conforme a MSA per la massima compatibilità, attacco diretto in rame, AWG 30, nero

Part No.: 508506

EAN-13: 0766623508506 | UPC: 766623508506

Caratteristiche:

- Cavo biassiale passivo in rame ad attacco diretto (DAC) per connessioni economiche, a bassa latenza e a risparmio energetico
- Conforme a MSA per la compatibilità con i principali produttori di switch come Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti e altri (vedere le specifiche)
- Due connettori QSFP + per velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Consumo energetico e prezzo notevolmente inferiori rispetto ai cavi in fibra ottica
- Latenza del segnale inferiore rispetto alle connessioni RJ45
- Implementazione più semplice rispetto ai cavi nei ricetrasmettitori ottici con meno componenti che devono corrispondere
- DAC passivo come opzione ideale nel cablaggio strutturato per molte applicazioni a breve distanza fino a 7 m (23 piedi)
- Non produce calore e può essere utilizzato a temperature di esercizio elevate fino a 70 ° C (158 ° F)
- Hot-swap per aggiornamenti o sostituzioni di rete senza interruzioni
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• RoHS
• CE
• FCC

Informazioni generali
• Consumo energetico: <0,1 W (per estremità)
• Applicazioni: 40 Gigabit Ethernet
• Massima velocità di trasferimento dati: 40 Gbps
• Raggio di curvatura minimo: 33 mm (1,3 pollici)
• Impedenza: 100 Ohm
• Lunghezza: 1 m
• Peso: 130 g (4,59 once)

Marche compatibili
• Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti, D-Link, Edimax, Allnet, Allied Telesis, Digitus, KTI Networks, LevelOne, PLANET, Tenda,

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

TRENDnet, ZTE, Avaya, Mikrotik, Enterasys, Finisar, Dell Force10, Riverstone, Fortinet e altri ancora

Connessioni:
• Due QSFP + maschio

Cavo:
• Conduttori AWG 30
• Tipo: rame passivo, biassiale
• Materiale di rivestimento: PVC

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di funzionamento: 0 - 70 ° C (32 - 158 ° F)
• Temperatura di immagazzinamento: -40 - 80 ° C (-40 - 176 ° F)

Contenuto della confezione
• Cavo Twinax DAC passivo

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.