

Cavo HDMI High Speed With Ethernet Piatto

**4K@60Hz UHD, HDMI Maschio Maschio, 3m, HDR, HEC, ARC,
contatti dorati, nero**

Part No.: [355629](#)

EAN-13: 0766623355629 | UPC: 766623355629

Caratteristiche:

- Design piatto e resistente ai grovigli, ideale per installazioni sotto a tappeti o lungo i battiscopa
- Supporta 4K@60Hz Ultra-High-Definition (UHD)
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- High Dynamic Range (HDR) per un contrasto superiore e colori brillanti
- Supporta Dolby Vision™ e Dolby Atmos®
- Doppia schermatura con foglio e treccia per ridurre le interferenze elettromagnetiche e altri fonti di interferenza
- Audio Return Channel (ARC) per consentire all'audio della TV di venire trasmesso attraverso il sistema audio senza un cavo audio separato
- HDMI Consumer Electronics Control (CEC) consente che un unico telecomando possa essere usato con tutti i dispositivi HDMI compatibili
- HDMI Ethernet Channel (HEC) per aggiungere connettività di rete ad un collegamento HDMI senza richiedere un cavo di rete separato
- Compatibile con ogni dispositivo HDMI - TV, proiettori, monitor, notebook, PC, ricevitori AV, box di streaming, console di gioco, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), lettori Blu-ray e molto altro ancora
- Compatibile HDCP 2.2
- Supporta video 3D e Deep Color fino a 48 bit per pixel
- Supporta audio non compresso LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, quattro flussi audio e audio a 32 canali
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CE
- RoHS
- UL

Generale

- Risoluzione 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
- Supporta HDCP 2.2
- Supporta CEC

- Supporto HDR
- Supporta ARC

Conessioni:

- Due connettori HDMI 19-pin maschio
- Contatti dorati

Cavo:

- Conduttori AWG 30
- Doppia schermatura: foglio di alluminio e treccia in Mylar
- Voltaggio: 300 V DC
- Resistenza dell'isolamento: 5 MOhms
- Resistenza a contatto: 10 Ohms
- Guaina PVC
- Lunghezza: 3 m
- Altre dimensioni: 13 mm \pm 0.2 mm (larghezza), 3.5 \pm 0.2 mm (altezza)
- Peso: 200 g

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione

- Cavo HDMI High Speed With Ethernet Piatto



