

Transceiver Fibra Ottica Gigabit WDM SFP bidirezionale

Porta monomodale 1000Base-BX-U (LC), 40 km (25 mi.), BiDi WDM (RX1550 / TX1310), conforme MSA per la massima compatibilità, argento

Part No.: **508582**

EAN-13: 0766623508582 | UPC: 766623508582

Caratteristiche:

- Conforme a MSA per la compatibilità con i principali produttori di switch come Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti e altri (vedere le specifiche)
- Deve essere utilizzato con il modulo transceiver ottico SFP bidirezionale WDM in fibra Gigabit, modello Intellinet 508599 o modello Cisco GLC-BX40-D
- Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbps
- Una porta LC in fibra monomodale 1000Base-BX
- Supporto distanza fibra fino a 40 km
- La tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing) utilizza un solo collegamento in fibra ottica per la trasmissione dei dati su lunghezze d'onda distinte per la trasmissione e la ricezione
- Lunghezze d'onda: ricezione (RX), 1550 nm; trasmissione (TX), 1310 nm
- Equivalente al transceiver Cisco GLC-BX40-U
- Formato SFP standard
- Supporta il monitoraggio di diagnostica digitale (DDM)
- Ridotte interferenze elettromagnetiche grazie all'alloggiamento in metallo
- Supporta hot-plugging
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3z (Fibra ottica Gigabit)

Generale

- Supporto multimediale: fibra monomodale 1000Base-BX 9/125 µm
- Connettore: porta Fibra LC, 1000Base-BX
- Distanza: 40 km (25 mi.)

Lunghezze d'onda:

- Ricevitore (RX): 1550 nm
- Trasmettitore (TX): 1310 nm

- Potenza fibra ottica:
 - Massima potenza TX: 0 dB
 - Minima potenza TX: -5 dB
 - Sensibilità: -24 dB
- Design: SFP (small form factor pluggable)
- Interfaccia di monitoraggio diagnostico SFF-8472 per ricetrasmittitori ottici
- Certificazioni: FCC Classe A, CE, RoHS

Alimentazione

- Alimentazione richiesta: 3.3 V
- Consumo: 1.0 Watt (massimo)

Informazioni fisiche

- Dimensioni (L x P x A): 57 x 14 x 12 mm
- Peso: 20 g

Informazioni ambientali

- Temperatura di stoccaggio: -40 – 85°C
- Temperatura d'esercizio: 0 – 70°C
- Umidità d'esercizio: 10 – 85% RH, senza condensa

Contenuto della confezione

- Transceiver Fibra Ottica Gigabit WDM SFP bidirezionale



