

Transceiver Fibra Ottica Gigabit WDM SFP bidirezionale

Porta monomodale 1000Base-BX-D (LC), 120 km (75 mi.), BiDi WDM (RX1490 / TX1550), conforme a MSA per la massima compatibilità, argento

Part No.: **508650**

EAN-13: 0766623508650 | UPC: 766623508650

Caratteristiche:

- Conforme a MSA per la compatibilità con i principali produttori di switch come Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti e altri (vedere le specifiche)
- Deve essere utilizzato con il modulo transceiver ottico SFP bidirezionale WDM in fibra Gigabit, modello Intellinet 508643 o modello Cisco GLC-BX120-U
- Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbps
- Una porta 1000Base-BX monomodale fibra LC
- Supporto distanza fibra: fino a 120 km
- La tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing) utilizza un solo collegamento in fibra ottica per la trasmissione dei dati su lunghezze d'onda distinte per la trasmissione e la ricezione
- Lunghezze d'onda: ricezione (RX), 1490 nm; trasmissione (TX), 1550 nm
- Equivalente al transceiver Cisco GLC-BX120-D
- Formato SFP standard
- Supporta il monitoraggio di diagnostica digitale (DDM)
- Ridotte interferenze elettromagnetiche grazie all'alloggiamento in metallo
- Supporta hot-plugging
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3z (Fibra ottica Gigabit)

Generale

- Supporta: 1000Base-BX fibra monomodale 9/125 µm
- Connettore: porta fibra LC, 1000Base-BX
- Distanza: 120 km

Lunghezze d'onda:

- Ricezione (RX): 1490 nm
- Trasmissione (TX): 1550 nm

- Potenza fibra ottica
 - Massima potenza TX: 5 dB
 - Minima potenza TX: 0 dB
- Sensibilità: -31 dB
- Design: SFP (small form factor pluggable)
- Certificazioni: FCC Classe A, CE, RoHS

Alimentazione

- Alimentazione richiesta: 3.3 V
- Consumo: 1.0 Watt (massimo)

Informazioni fisiche

- Dimensioni (L x P x A): 57 x 14 x 12 mm
- Peso: 20 g

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 70°C
- Temperatura di stoccaggio: -40 - 85°C
- Umidità d'esercizio: 10 - 85% RH, senza condensa

Contenuto della confezione

- Transceiver Fibra Ottica Gigabit WDM SFP bidirezionale



