

Moduł Mini GBIC SFP 1000Base-LX LC duplex jednomodowy

Port 1000Base-LX LC duplex jednomodowy, odległość do 10 km, kompatybilny z produktami firmy HPE, kolor srebrny

Part No.: 508735

EAN-13: 0766623508735 | UPC: 766623508735

Features:

- Kompatybilny z przełącznikami i routerami firmy HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Przepustowość: 1000 Mb/s
- Port optyczny 1000Base-LX jednomodowy LC duplex
- Maksymalna obsługiwana długość światłowodu: 10 km
- Długość fali 1310 nm
- Odpowiednik modułów HPE: J4859A / J4859B / J4859C / J4859D
- Wykonany w standardzie SFP (small form factor pluggable)
- Niewielkie zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) dzięki całkowicie metalowej obudowie
- Podłączanie typu "Hot Plug" (bez konieczności wyłączania przełącznika)
- W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3z (Światłowód Gigabit Ethernet)

Parametry Techniczne

- Obsługiwane media transmisyjne: Światłowód 1000Base-LX jednomodowy 9/125 μm
- Złącza: Port optyczny LC, 1000Base-LX
- Maks. odległość: 10 km
- Długość fali: 1310 nm
- Moc transmisji optycznej:
 - Maksymalna siła nadawcza: -3 dB
 - Minimalna siła nadawcza: -9 dB
 - Czulość: -20 dB
 - Budżet mocy: 11 dB
- Produkt w standardzie SFP (small form factor pluggable)
- Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS

Zasilanie:

- Wymagane: 3.3V

- Pobór mocy: 1W (maksymalnie)

Parametry Fizyczne

- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 57 x 14 x 12 mm
- Waga netto: 20g
- Waga brutto: 45 g

Warunki otoczenia:

- Temperatura pracy: 0 - 70°C
- Wilgotność podczas pracy: 10 - 85% RH nieskondensowana
- Temperatura przechowywania: -40 - 85°C

Zawartość Opakowania

- Moduł Optyczny SFP Gigabit



