

Switch KVM DisplayPort 2 porte

Connessioni DP 1.2 singolo schermo, 4K@60Hz, connessione USB, connessioni audio e microfono, hub USB2.0, nero

Part No.: [153546](#)

EAN-13: 0766623153546 | UPC: 766623153546

Caratteristiche:

- Controlla due computer provvisti di DisplayPort e USB-A da un singolo mouse, monitor e tastiera
- Supporta audio full stereo tramite connessione da 3.5 mm per casse e microfono
- Commutazione tramite pressione su pannello frontale o tasti funzione della tastiera
- Risoluzione fino a Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840 × 2160)
- MST passante per collegare multipli monitor tramite una singola porta DP usando un adattatore MST (disponibile nella linea Manhattan)
- Porta hub USB 2.0 tipo A per collegare unità di archiviazione, stampanti, scanner e molto altro
- Audio digitale supportato attraverso DisplayPort 1.2
- Ideale per il controllo di server di segnaletica digitale ad alta risoluzione, nel campo della diagnostica medica, design multimediale e altro ancora
- Supporta Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® e Novell®
- La tecnologia emulazione True Transparent USB (TTU) supporta la maggior parte dei mouse e delle tastiere
- Compatibile HDCP 1.4
- Installazione hardware a livello di BIOS; nessun driver o software di controllo richiesto
- Due cavi di collegamento combo DisplayPort/USB-B/Audio a USB-A da 1.8 m inclusi
- Formato desktop compatto con robusto alloggiamento in metallo
- Alimentato tramite USB; uso alimentatore 9 V / 300 mA opzionale (non incluso) se la configurazione fornisce alimentazione in ingresso insufficiente
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- FCC

Connessioni

- Porte console
 - 1 x DisplayPort femmina 20-pin
 - 2 x USB-A femmina 4-pin
 - 1 x audio stereo 3.5 mm microfono femmina
 - 1 x audio stereo 3.5 mm casse femmina
- Porte computer/ host
 - 2 x DisplayPort femmina 20-pin
 - 2 x USB-B femmina 4-pin
 - 2 x audio stereo 3.5 casse microfono combo
- Altre
 - 1 x USB-A femmina 4-pin
 - 1 x jack di alimentazione 9.0 V / 0.3 A

LED

- 2 x rosso (online)
- 2 x verde (selezione)

Sistemi operativi supportati

- Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10
- Apple Mac OS da 9.0 a 10.6 (Snow Leopard)
- Linux RedHat 9.0 o superiore/SuSe 10 o superiore/Debian 3.1/4.0/Ubuntu 7.04/7.10
- UNIX AIX 4.3 o superiore/FreeBSD 5.5 o superiore/Sun Solaris 8 o superiore
- Novell Netware 6.0 o superiore

Informazioni ambientali

- Dimensioni (P x L x A): 132 x 92 x 66 mm
- Peso: 600 g (1,32 libbre)
- Alloggiamento: metallo

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0° a 50°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 80%

Contenuto della confezione

- Switch KVM DisplayPort 2 porte
- Due cavi di collegamento combo DisplayPort/USB-B/Audio a USB-A da 1.8 m inclusi

