

Moduł SFP mini GBIC z wielomodowym optycznym portem LC Gigabit 1000Base-SX, 550 m

Port wielomodowy 1000Base-SX (LC duplex), 550 m, zgodny z HPE, srebrny

Part No.: 508742

EAN-13: 0766623508742 | UPC: 766623508742

Features:

- Kompatybilny z przełącznikami i routerami firmy HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Przepustowość: 1000 Mb/s
- Jeden port światłowodowy 1000Base-SX wielomodowy LC duplex
- Obsługiwane odległości: do 550 m (okablowanie 50/125 μm) lub 220 m (okablowanie 62.5/125 μm)
- Długość fali: 850 nm
- Odpowiednik modułów HPE J4858A / J4858B / J4858C / J4858D
- Wykonany w standardzie SFP (small form factor pluggable)
- Niewielkie zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) dzięki całkowicie metalowej obudowie
- Podłączanie typu "Hot Plug" (bez konieczności wyłączania przełącznika)
- W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3z (Światłowód Gigabit Ethernet)

Parametry Techniczne

- Media transmisyjne:
 - 1000Base-SX multi-mode 50/125 μm
 - 1000Base-SX multi-mode 62.5/125 μm
- Porty: port światłowodu LC duplex, 1000Base-SX
- Zasięg połączenia:
 - 550 m (okablowanie światłowodowe 50/125 μm)
 - 220 m (okablowanie światłowodowe 62.5/125 μm)
- Długość fali: 850 nm
- Moc transmisji optycznej:
 - Maksymalna moc nadawcza TX: -3 dBm
 - Minimalna moc nadawcza: -8 dBm
 - Czulość: -20 dB
 - Zapas: 8 dB

- Produkt w standardzie SFP (small form factor pluggable)
- Certyfikaty: FCC Class A, CE Mark, RoHS

Zasilanie:

- Wymagane: 3.3V
- Pobór mocy: 1 W (maksymalny)

Parametry Fizyczne

- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 57 x 14 x 12 mm
- Waga: 20g

Warunki otoczenia:

- Temperatura pracy: 0 - 70°C
- Typowa temperatura pracy: 34.8°C (94.64°F)
- Wilgotność podczas pracy: 5 - 95% RH, nieskondensowana
- Temperatura przechowywania: -40 - 85°C

Zawartość Opakowania

- Moduł optyczny SFP Gigabit



