



Switch con 8 puertos Fast Ethernet

Switch de escritorio, Plástico, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), Negro

Part No.: 561730

EAN-13: 0766623561730 | UPC: 766623561730

Switch Fast Ethernet de 8 puertos - Añade fácilmente dispositivos Ethernet a tu red doméstica o de oficina y disfruta de velocidades de hasta 100 Mbps

El Switch Fast Ethernet de 8 puertos de Intellinet Network Solutions es perfecto para oficinas domésticas y pequeñas empresas que buscan un switch duradero, fiable y fácil de instalar. Pequeño y potente, este Switch Fast Ethernet es fácil de instalar y te permite conectar hasta ocho computadoras, servidores, impresoras, switches o cualquier otro dispositivo Ethernet a 10 o 100 Mbps a través de cables Ethernet, además de que funciona con cualquier sistema operativo. Las funciones automáticas de este switch hacen que la instalación plug-and-play sea sin complicaciones. Además, cuenta con la tecnología Green Ethernet, que te permite supervisar el uso de la energía y apagar los puertos que no se utilizan para ahorrar electricidad.

Features:

- Switch compacto con ocho puertos Fast Ethernet para ampliar tu red en un instante
- Instalación sencilla plug-and-play - tan sólo conéctelo y comience a usarlo
- La función Green Ethernet desactiva el consumo de energía en los puertos no utilizados
- Ocho puertos 10/100 autosensibles que automáticamente detectan las velocidades óptimas de la red
- Soporta cualquier combinación de dispositivos de red de 10 ó 100 Mbps
- Conmutación de 1.6 Gbps
- Soporta entradas de direcciones MAC de 1K con Auto-aprendizaje y Auto-Envejecimiento
- Memoria buffer de 448 KBytes
- Soporta tramas jumbo de hasta 1.6 KBytes
- Diseño ultra compacto
- Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
- Arquitectura de almacenamiento y conmutación
- Totalmente compatible con la NDAA
- Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

Estándar

- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802.3x Control de Flujo y Back-pressure
- IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética)

General

- 8 puertos RJ45 de 10/100 Mbps
- Cable: Cat3, 4, 5, 6 UTP/ STP
- Modo bidireccional: En todos los puertos (hasta 200 Mbps)
- Enlace ascendente: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink)
- Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío
- Velocidad de reenvío: 1,190,000 pps
- Memoria buffer: 448 KBytes
- Tabla de direcciones MAC: 1,000 entradas
- Velocidad backplane / Conmutación: 1.6 Gbps
- Tramas Jumbo de hasta 1.6 kB
- Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

LEDs

- Energía
- Enlace/Actividad

- Velocidad

Energía

- Adaptador de alimentación externo: 5.0 VDC, 0.55 A
- Consumo de energía: 1.26 W (máx.)

Diseño

- Dimensiones (L x W x H): 51 x 124 x 21 mm (2.01 x 4.88 x 0.83 in.)
- Peso: 0.15 kg

Diseño ambiental

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- Humedad de funcionamiento: 10 - 90% (sin condensación)
- Humedad de almacenamiento: 5 - 90% (sin condensación)

Contenido del paquete

- Switch con 8 puertos Fast Ethernet
- Adaptador de energía
- Guía de instrucciones rápidas



