

Commutateur Fast Ethernet 8 ports

Format de bureau, plastique, IEEE 802.3az (Ethernet éconergétique), noir

Part No.: **561730**

EAN-13: 0766623561730 | UPC: 766623561730

Caractéristiques:

- Commutateur compact avec huit ports Fast Ethernet pour étendre votre réseau en un instant
- Installation Plug-and-Play rapide : il vous suffit de le mettre sous tension et de commencer à l'utiliser
- La technologie d'économie d'énergie Green Ethernet désactive les ports non utilisés
- Les huit ports à détection automatique 10/100 détectent automatiquement le débit réseau optimal
- Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100 Mbps
- Structure du commutateur 1,6 Gbit/s
- Prise en charge des entrées d'adresses MAC 1k avec autoapprentissage et autovieillissement
- Mémoire tampon de 448 KBytes
- Prend en charge les trames surdimensionnées, jusqu'à 1,6 Ko.
- Format ultra-compact
- Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
- Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission)
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes

- IEEE 802.3, Ethernet 10Base-T
- IEEE 802.3u, Fast Ethernet 100Base-TX
- IEEE802.3x, contrôle de flux et contrepression
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Général

- Ports : huit 10/100 Mbit/s RJ45
- Cordon : Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP
- Modes duplex : tous les ports (jusqu'à 200 Mbits/s)
- Liaison montante : tous les ports automatiques MDI/MDX (liaison montante automatique)
- Architecture de commutation : technologie de commutation « Store and forward » (stockage et retransmission)

- Retransmission de paquets : 1 190 000 pps
- Mémoire tampon : 448 KBytes
- Table d'adresses MAC : 1 000 entrées
- Débit de fond de panier/structure du commutateur : 1,6 Gbit/s
- Trames surdimensionnées jusqu'à 1,6 Gbit/s
- Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS

DEL

- Alimentation
- Liaison/Activité
- Vitesse

Alimentation

- Adaptateur d'alimentation externe : 5,0 VCC, 1,0 A
- Consommation : 1,26 W (max.)

Physique

- Dimensions (L x l x H): 51 x 124 x 21 mm
- Poids : 0,15 kg

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -40 - 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 - 90 % (sans condensation)
- Humidité de stockage : 5 - 90 % (sans condensation)

Contenu du pack

- Commutateur Fast Ethernet 8 ports
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide



