

Zasilacz Power over Ethernet PoE (PoE)

1-Portowy, 48V DC, Zgodny z IEEE 802.3af

Part No.: **524179**

EAN-13: 0766623524179 | UPC: 766623524179

Features:

- Idealny do zastosowań w miejscach bez dostępu zasilania sieciowego
- Obsługa połączenia na odległość do 100m
- Moc wyjściowa do 15,4 W
- Współpraca z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3af (bezprowadowe punkty dostępowe i mosty, telefony VoIP, kamery sieciowe, itp.)
- Automatyczna detekcja standardu IEEE 802.3af, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przed przeciążeniem oraz przed zbyt wysokim napięciem
- Zgodność ze specyfikacją PoE Class 3
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
- W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane Standardy:

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Parametry techniczne:

- Media transmisyjne:
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pinów
- Porty:
 - 1x port wejściowy RJ45 100 Mbps
 - 1x port wyjściowy RJ45 100 Mbs dla przesyłania danych oraz zasilania
 - 1x 3-pinowe gniazdko zasilania
- Zabezpieczenia:
 - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP
 - Zabezpieczenie przed przeciążeniem powyżej 450 mA
 - Zabezpieczenie przed wysokim napięciem powyżej 52 V
- Kompatybilność z urządzeniami IEEE 802.3af PoE
- Współpraca z urządzeniami INTELLINET NETWORK SOLUTIONS:
 - Bezprzewodowy Access Point High Power N (524735, 524711)
 - Bezprzewodowy Access Point High Power G (503082)
 - Splitter PoE (502900)
 - Kamery sieciowe IP (550932 NBCC30-IR, 550963 NFC30-IR, 550949 NFC30,

550987 NFD30, 551021 NFC31, 551045 NFC31-IR)

- Certyfikaty: FCC Class B Part 15, CE 89/336/EEC

Obsadzenie pinów na wejściu RJ45:

- Pin 1: Rx+ (odbieranie danych)
- Pin 2: Rx- (odbieranie danych)
- Pin 3: Tx+ (wysyłanie danych)
- Pin 4: NC (nieobsadzone)
- Pin 5: NC (nieobsadzone)
- Pin 6: Tx- (wysyłanie danych)
- Pin 7: NC (nieobsadzone)
- Pin 8: NC (nieobsadzone)

Obsadzenie pinów na wyjściu RJ45 (dane + zasilanie):

- Pin 1: Rx+ (odbieranie danych)
- Pin 2: Rx- (odbieranie danych)
- Pin 3: Tx+ (wysyłanie danych)
- Pin 4: -Vdc_return (+) (feeding power (+))
- Pin 5: -Vdc_return (+) (feeding power (+))
- Pin 6: Tx- (wysyłanie danych)
- Pin 7: -Vdc (Feeding power (-))
- Pin 8: -Vdc (Feeding power (-))

Diody Sygnalizacyjne:

- Zasilanie AC (zielona)
- Zasilanie kanału (zielona)
- Zasilanie alarm (czerwona)

Zasilanie:

- Napięcie wejściowe: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Napięcie wyjściowe: 48V DC, 350mA
- Pobór mocy: 19W (maksymalny)

Parametry Fizyczne:

- Plastikowa obudowa (ABS)
- Wymiary: 120 x 50 x 35 mm
- Waga netto: 0,12 kg
- Waga brutto: 370 g
- Temperatura pracy: 0 - 60°C
- Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana
- Temperatura przechowywania: -20 - 85°C

Zawartość Opakowania:

- Zasilacz Power over Ethernet
- Kabel zasilający
- Instrukcja użytkownika

