Fiche de terminaison de champ modulaire RJ45 sans outil blindée Cat6a 10G

Pour un assemblage de câbles de haute qualité facile et rapide sur le terrain, à paires torsadées, pour fil solide et multibrin, contacts plaqués or, boîtier métallique

Part No.: 790796

EAN-13: 0766623790796 | UPC: 766623790796

Caractéristiques:

- Pour un assemblage de câbles réseau hautes performances facile, rapide et sans outil sur le terrain
- Prise RJ45 premium blindée Cat6a paires torsadées 360° pour applications 10G et PoE jusqu'à IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- 50 contacts plaqués or micro-pouces
- Prend en charge le fil plein avec AWG 26/1 à 23/1 et le fil torsadé avec AWG 27/7 à 23/7
- Décharge de traction réglable
- Conforme à ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 et IEC 60603-7-51
- Conception 8P8C standard, compatible avec toutes les connexions réseau RJ45
- Compatible et codé par couleur avec T568A et T568B
- Accepte le câble rond
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS
• FCC
• ISO/IEC 11801
• IEC 60603-7-51
• Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D)
• Cat5e (TIA/EIA-568-D)
• Cat6 (ANSI/TIA-568-D)
• Cat6a (ANSI/TIA-568-D)

Général
• Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 10 Gbit/s
• Fréquence de fonctionnement max. : 500 MHz
• Prend en charge toutes les normes PoE jusqu'à IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
• Cycles d'insertion : ≥750

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

Matériel
• Contacts : bronze phosphoreux
• Placage des contacts : 50 micro-pouces or
• IDC : bronze phosphoreux
• Boîtier : zinc moulé sous pression

Électrique
• Résistance d'isolement : ≥500 Mohm
• Tension de tenue diélectrique : 1 000 V CC/750 V CA
• Résistance de contact : ≤20 Mohm
• Courant nominal : 1,5 A

Physique
• Dimensions (L x l x H): 41 x 15 x 18 mm
• Poids : 20 g

Environnement
• Température de fonctionnement : -10 - 60 °C
• Température de stockage : -40 - 70 °C
• Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 90 % RH

Contenu du pack
• Fiche de terminaison de champ modulaire RJ45 sans outil blindée Cat6a 10G
• Instructions

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.