



Panel de parcheo modular de 24 puertos, 0.5U

Panel de parcheo modular de 24 puertos, 0.5 U, Plateado.

Part No.: [720779](#)

EAN-13: 0766623720779 | UPC: 766623720779

El panel de parcheo vacío de Intellinet Network Solutions le da al personal de TI la libertad de crear completamente la red adecuada para la organización. Ya sea que se trate de puntos de conexión de cableado para cualquier equipo elegible o de añadir más puertos a la red, el panel de conexión en blanco hace posible la evolución de su red. Sus puertos pre-numerados ofrecen una fácil identificación del dispositivo y una barra de administración de cables extraíble ayuda a mantener los cables en su lugar. Diseñado para tipos de cable sin blindaje, el panel de parcheo vacío de Intellinet Network Solutions se adhiere a los estándares actuales de la industria y es compatible con racks de 19".

Features:

- Pánel de parcheo vacío para montaje en rack con puertos prenumerados
- Espacio para montaje en rack 0.5U
- Adecuado para uso con y sin blindaje
- Barra removible de administración de cable
- Diseñado para soportar la distribución de voz, datos, audio, video y los requerimientos de fibra óptica para aplicaciones comerciales o locales.
- Ideal para su uso en aplicaciones de alta densidad con más conectividad en menos espacio
- Diseñado para racks y gabinetes estándar de 19"
- Sus ángulos de montaje de 19" son parte de la configuración interna del gabinete, además se ajustan en profundidad
- 5 años de garantía

Especificaciones:

Estándares

- Montaje en rack de 19"

Certificaciones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Cumple con RoHS

Diseño

- Dimensiones: 103.2 (L) x 482.6 (W) x 22.1 (H) [mm] / 4.06 (L) x 19 (W) x 0.87 (H) [in]
- Temperatura de operación: -40° C – 80° C (-40 – 176°F)

Contenido del paquete

- Panel de parcheo vacío
- Barra para administración del cable

