

Frutto Keystone Cat.8.1 40G Schermato Toolless

Per un'utilizzo facile e veloce, ideale per data center, STP, per cavi rigidi e flessibili, contatti dorati, custodia in metallo

Part No.: **771887**

EAN-13: 0766623771887 | UPC: 766623771887

Caratteristiche:

- Per l'uso veloce e senza attrezzi in pannello patch vuoti, placche a muro o scatole di connessione
- Frutto RJ45 premium schermato 360° Cat8.1 STP per applicazioni 25G / 40G e PoE fino a IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Connessione high-end a prova di futuro; ideale per installazioni di cablaggio ToR e MoR nei data center
- Contatti dorati a 50 micro pollici
- Supporta cavi rigidi da AWG 26/10 a 23/1 e cavi flessibili da AWG 27/7 a 23/7
- Distanza permanent link fino a 24 m e channel link fino a 30 m
- Conforme a ISO/IEC 11801 e IEC 60603-7-51
- Design 8P8C standard, compatibile con tutte le connessioni di rete RJ45
- Compatibile e con codifica con colori T568A e T568B
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- UL
- CE
- RoHS
- FCC
- ISO/IEC 11801
- IEC 60603-7-51

Informazioni generali

- Supporta velocità di trasferimento fino a 40 Gbps
- Massima frequenza operativa: 2,000 MHz
- Supporta tutti gli standard PoE fino a IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750

Materiale

- Contatti: bronzo fosforoso
- Placcatura dei contatti: oro da 50 micro pollici
- IDC: bronzo fosforoso

- Alloggiamento: pressofusione di zinco

Informazioni elettriche

- Resistenza isolamento: ≥ 500 MOhm
- Tensione di tenuta dielettrica: 1,000 V DC/750 V AC
- Resistenza di contatto: 20 MOhm
- Corrente nominale: 1.5 A

Informazioni fisiche

- Dimensioni (P x L x A): 30.1 x 16.2 22.9 mm
- Peso: 20 g

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da -10 a 60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C
- Umidità d'esercizio (senza condensa): 10 - 90% RH

Contenuto della confezione

- Frutto Keystone Cat.8.1 40G Schermato Toolless
- Istruzioni



