

Prise Keystone sans outil blindée Cat8.1 40G

Pour un déploiement facile et rapide, idéal pour les centres de données, à paires torsadées, pour fil solide et multibrin, contacts plaqués or, boîtier métallique

Part No.: **771887**

EAN-13: 0766623771887 | UPC: 766623771887

Caractéristiques:

- Pour un déploiement facile, rapide et sans outil dans des panneaux de brassage vierges, des plaques murales ou des boîtiers de connexion de surface
- Prise RJ45 premium blindée Cat8.1 paires torsadées 360° pour applications 25G / 40G et PoE jusqu'à IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Connexion haut de gamme à l'épreuve du temps ; idéal pour les installations de câblage ToR et MoR dans les centres de données
- Contacts plaqués or 50 microns
- Prend en charge le fil plein avec AWG 26/1 à 23/1 et le fil torsadé avec AWG 27/7 à 23/7
- Distance de liaison permanente jusqu'à 24 m et liaison de canal jusqu'à 30 m
- Conforme à ISO/IEC 11801 and IEC 60603-7-51
- Conception 8P8C standard, compatible avec toutes les connexions réseau RJ45
- Compatible et codé par couleur avec T568A et T568B
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- UL
- CE
- RoHS
- FCC
- ISO/IEC 11801
- IEC 60603-7-51

Général

- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 40 Gbit/s
- Fréquence de fonctionnement max. : 2 000 MHz
- Prend en charge toutes les normes PoE jusqu'à IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE

- Cycles d'insertion : ≥ 750

Matériel

- Contacts : bronze phosphoreux
- Placage des contacts : 50 micro-pouces or
- IDC : bronze phosphoreux
- Boîtier : zinc moulé sous pression

Électrique

- Résistance d'isolement : ≥ 500 Mohm
- Tension de tenue diélectrique : 1 000 V CC/750 V CA
- Résistance de contact : ≤ 20 Mohm
- Courant nominal : 1,5 A

Physique

- Dimensions (L x l x H) : 30,1 x 16,2 x 22,9 mm
- Poids : 20 g

Environnement

- Température de fonctionnement : -10 - 60 °C
- Température de stockage : -40 - 70 °C
- Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 90 % RH

Contenu du pack

- Prise Keystone sans outil blindée Cat8.1 40G
- Instructions



